











Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1		vs207-30-op-4k-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 440	8 187	8 018	7 849	7 596	7 174	6 752	6 330
2		vs207-30-op-4k-nc1h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
3		vs207-30-op-4k-nc1h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 580	11 233	11 001	10 769	10 422	9 843	9 264	8 685
4		vs207-30-op-4k-nc3h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
5		vs207-30-op-4k-nc3h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098
6		vs207-30-op-4k-li1h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
7		vs207-30-op-4k-li1h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
8		vs207-30-op-4k-li3h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
9		vs207-30-op-4k-li3h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 130	10 796	10 574	10 351	10 017	9 461	8 904	8 348
10		vs207-30-op-4k-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 140	7 896	7 733	7 570	7 326	6 919	6 512	6 105

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
11		vs207-30-op-5k-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 440	8 187	8 018	7 849	7 596	7 174	6 752	6 330
12		vs207-30-op-5k-nc1h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
13		vs207-30-op-5k-nc1h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 580	11 233	11 001	10 769	10 422	9 843	9 264	8 685
14		vs207-30-op-5k-nc3h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
15		vs207-30-op-5k-nc3h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098
16		vs207-30-op-5k-li1h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
17		vs207-30-op-5k-li1h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
18		vs207-30-op-5k-li3h-z-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
19		vs207-30-op-5k-li3h-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 130	10 796	10 574	10 351	10 017	9 461	8 904	8 348
20		vs207-30-op-5k-dali	Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Универсальный светильник	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 140	7 896	7 733	7 570	7 326	6 919	6 512	6 105

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
21		vs353-30-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
22		vs353-30-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
23		vs353-30-op-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
24		vs353-30-op-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
25		vs353-30-op-4k-nc1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
26		vs353-30-op-4k-nc1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
27		vs353-30-op-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
28		vs353-30-op-4k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
29		vs353-30-op-4k-nc3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
30		vs353-30-op-4k-nc3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
31		vs353-30-op-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
32		vs353-30-op-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
33		vs353-30-op-4k-li1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
34		vs353-30-op-4k-li1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
35		vs353-30-op-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
36		vs353-30-op-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345
37		vs353-30-op-4k-li3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
38		vs353-30-op-4k-li3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345
39		vs353-30-op-4k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
40		vs353-30-op-4k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
41		vs353-30-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
42		vs353-30-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
43		vs353-30-op-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
44		vs353-30-op-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
45		vs353-30-op-5k-nc1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
46		vs353-30-op-5k-nc1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
47		vs353-30-op-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
48		vs353-30-op-5k-nc3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
49		vs353-30-op-5k-nc3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
50		vs353-30-op-5k-nc3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
51		vs353-30-op-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
52		vs353-30-op-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
53		vs353-30-op-5k-li1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
54		vs353-30-op-5k-li1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
55		vs353-30-op-5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
56		vs353-30-op-5k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345
57		vs353-30-op-5k-li3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
58		vs353-30-op-5k-li3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345
59		vs353-30-op-5k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
60		vs353-30-op-5k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
61		vs353-30-mpr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
62		vs353-30-mpr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
63		vs353-30-mpr-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
64		vs353-30-mpr-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
65		vs353-30-mpr-4k-nc1h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
66		vs353-30-mpr-4k-nc1h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
67		vs353-30-mpr-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
68		vs353-30-mpr-4k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945
69		vs353-30-mpr-4k-nc3h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
70		vs353-30-mpr-4k-nc3h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
71		vs353-30-mpr-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
72		vs353-30-mpr-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
73		vs353-30-mpr-4k-li1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
74		vs353-30-mpr-4k-li1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
75		vs353-30-mpr-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
76		vs353-30-mpr-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
77		vs353-30-mpr-4k-li3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
78		vs353-30-mpr-4k-li3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
79		vs353-30-mpr-4k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
80		vs353-30-mpr-4k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
81		vs353-30-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
82		vs353-30-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
83		vs353-30-mpr-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
84		vs353-30-mpr-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
85		vs353-30-mpr-5k-nc1h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
86		vs353-30-mpr-5k-nc1h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
87		vs353-30-mpr-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
88		vs353-30-mpr-5k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945
89		vs353-30-mpr-5k-nc3h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
90		vs353-30-mpr-5k-nc3h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
91		vs353-30-mpr-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
92		vs353-30-mpr-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
93		vs353-30-mpr-5k-li1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
94		vs353-30-mpr-5k-li1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
95		vs353-30-mpr-5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
96		vs353-30-mpr-5k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
97		vs353-30-mpr-5k-li3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
98		vs353-30-mpr-5k-li3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
99		vs353-30-mpr-5k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
100		vs353-30-mpr-5k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
101		vs351-37-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
102		vs351-37-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
103		vs351-37-op-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
104		vs351-37-op-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765
105		vs351-37-op-4k-nc1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
106		vs351-37-op-4k-nc1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765
107		vs351-37-op-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
108		vs351-37-op-4k-nc3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
109		vs351-37-op-4k-nc3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
110		vs351-37-op-4k-nc3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
111		vs351-37-op-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
112		vs351-37-op-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
113		vs351-37-op-4k-li1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
114		vs351-37-op-4k-li1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
115		vs351-37-op-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
116		vs351-37-op-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
117		vs351-37-op-4k-li3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
118		vs351-37-op-4k-li3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
119		vs351-37-op-4k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
120		vs351-37-op-4k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
121		vs351-37-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
122		vs351-37-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
123		vs351-37-op-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
124		vs351-37-op-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765
125		vs351-37-op-5k-nc1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
126		vs351-37-op-5k-nc1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765
127		vs351-37-op-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
128		vs351-37-op-5k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
129		vs351-37-op-5k-nc3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
130		vs351-37-op-5k-nc3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
131		vs351-37-op-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
132		vs351-37-op-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
133		vs351-37-op-5k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
134		vs351-37-op-5k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
135		vs351-37-op-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
136		vs351-37-op-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
137		vs351-37-op-5k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
138		vs351-37-op-5k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
139		vs351-37-op-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
140		vs351-37-op-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
141		vs351-37-mpr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
142		vs351-37-mpr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035
143		vs351-37-mpr-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
144		vs351-37-mpr-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615
145		vs351-37-mpr-4k-nc1h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
146		vs351-37-mpr-4k-nc1h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615
147		vs351-37-mpr-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
148		vs351-37-mpr-4k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
149		vs351-37-mpr-4k-nc3h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
150		vs351-37-mpr-4k-nc3h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
151		vs351-37-mpr-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
152		vs351-37-mpr-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
153		vs351-37-mpr-4k-li1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
154		vs351-37-mpr-4k-li1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
155		vs351-37-mpr-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
156		vs351-37-mpr-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
157		vs351-37-mpr-4k-li3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
158		vs351-37-mpr-4k-li3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
159		vs351-37-mpr-4k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
160		vs351-37-mpr-4k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
161		vs351-37-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
162		vs351-37-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035
163		vs351-37-mpr-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
164		vs351-37-mpr-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615
165		vs351-37-mpr-5k-nc1h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
166		vs351-37-mpr-5k-nc1h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615
167		vs351-37-mpr-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
168		vs351-37-mpr-5k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
169		vs351-37-mpr-5k-nc3h-g005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
170		vs351-37-mpr-5k-nc3h-g005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
171		vs351-37-mpr-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
172		vs351-37-mpr-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
173		vs351-37-mpr-5k-li1h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
174		vs351-37-mpr-5k-li1h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
175		vs351-37-mpr-5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
176		vs351-37-mpr-5k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
177		vs351-37-mpr-5k-li3h-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
178		vs351-37-mpr-5k-li3h-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
179		vs351-37-mpr-5k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
180		vs351-37-mpr-5k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
181		vs354-45-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
182		vs354-45-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
183		vs354-45-op-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
184		vs354-45-op-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783
185		vs354-45-op-4k-nc1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
186		vs354-45-op-4k-nc1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783
187		vs354-45-op-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
188		vs354-45-op-4k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195
189		vs354-45-op-4k-nc3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
190		vs354-45-op-4k-nc3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
191		vs354-45-op-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
192		vs354-45-op-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
193		vs354-45-op-4k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
194		vs354-45-op-4k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
195		vs354-45-op-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
196		vs354-45-op-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445
197		vs354-45-op-4k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
198		vs354-45-op-4k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445
199		vs354-45-op-4k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
200		vs354-45-op-4k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
201		vs354-45-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
202		vs354-45-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
203		vs354-45-op-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
204		vs354-45-op-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783
205		vs354-45-op-5k-nc1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
206		vs354-45-op-5k-nc1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783
207		vs354-45-op-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
208		vs354-45-op-5k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195
209		vs354-45-op-5k-nc3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
210		vs354-45-op-5k-nc3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
211		vs354-45-op-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
212		vs354-45-op-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
213		vs354-45-op-5k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
214		vs354-45-op-5k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
215		vs354-45-op-5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
216		vs354-45-op-5k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445
217		vs354-45-op-5k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
218		vs354-45-op-5k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445
219		vs354-45-op-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
220		vs354-45-op-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
221		vs354-45-mpr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
222		vs354-45-mpr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
223		vs354-45-mpr-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
224		vs354-45-mpr-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
225		vs354-45-mpr-4k-nc1h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
226		vs354-45-mpr-4k-nc1h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
227		vs354-45-mpr-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
228		vs354-45-mpr-4k-nc3h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
229		vs354-45-mpr-4k-nc3h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
230		vs354-45-mpr-4k-nc3h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
231		vs354-45-mpr-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
232		vs354-45-mpr-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
233		vs354-45-mpr-4k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
234		vs354-45-mpr-4k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
235		vs354-45-mpr-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
236		vs354-45-mpr-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
237		vs354-45-mpr-4k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
238		vs354-45-mpr-4k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
239		vs354-45-mpr-4k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
240		vs354-45-mpr-4k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
241		vs354-45-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
242		vs354-45-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
243		vs354-45-mpr-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
244		vs354-45-mpr-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
245		vs354-45-mpr-5k-nc1h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
246		vs354-45-mpr-5k-nc1h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
247		vs354-45-mpr-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
248		vs354-45-mpr-5k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
249		vs354-45-mpr-5k-nc3h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
250		vs354-45-mpr-5k-nc3h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
251		vs354-45-mpr-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
252		vs354-45-mpr-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
253		vs354-45-mpr-5k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
254		vs354-45-mpr-5k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
255		vs354-45-mpr-5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
256		vs354-45-mpr-5k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
257		vs354-45-mpr-5k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
258		vs354-45-mpr-5k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
259		vs354-45-mpr-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
260		vs354-45-mpr-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
261		vs352-56-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
262		vs352-56-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330
263		vs352-56-op-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
264		vs352-56-op-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
265		vs352-56-op-4k-nc1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
266		vs352-56-op-4k-nc1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
267		vs352-56-op-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
268		vs352-56-op-4k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323
269		vs352-56-op-4k-nc3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
270		vs352-56-op-4k-nc3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
271		vs352-56-op-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
272		vs352-56-op-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190
273		vs352-56-op-4k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
274		vs352-56-op-4k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190
275		vs352-56-op-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
276		vs352-56-op-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573
277		vs352-56-op-4k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
278		vs352-56-op-4k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573
279		vs352-56-op-4k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
280		vs352-56-op-4k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
281		vs352-56-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
282		vs352-56-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330
283		vs352-56-op-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
284		vs352-56-op-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
285		vs352-56-op-5k-nc1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
286		vs352-56-op-5k-nc1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
287		vs352-56-op-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
288		vs352-56-op-5k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323
289		vs352-56-op-5k-nc3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
290		vs352-56-op-5k-nc3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
291		vs352-56-op-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
292		vs352-56-op-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190
293		vs352-56-op-5k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
294		vs352-56-op-5k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190
295		vs352-56-op-5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
296		vs352-56-op-5k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573
297		vs352-56-op-5k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
298		vs352-56-op-5k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573
299		vs352-56-op-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
300		vs352-56-op-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
301		vs352-56-mpr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
302		vs352-56-mpr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
303		vs352-56-mpr-4k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
304		vs352-56-mpr-4k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685
305		vs352-56-mpr-4k-nc1h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
306		vs352-56-mpr-4k-nc1h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685
307		vs352-56-mpr-4k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
308		vs352-56-mpr-4k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098
309		vs352-56-mpr-4k-nc3h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
310		vs352-56-mpr-4k-nc3h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
311		vs352-56-mpr-4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
312		vs352-56-mpr-4k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965
313		vs352-56-mpr-4k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
314		vs352-56-mpr-4k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965
315		vs352-56-mpr-4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
316		vs352-56-mpr-4k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348
317		vs352-56-mpr-4k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
318		vs352-56-mpr-4k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348
319		vs352-56-mpr-4k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
320		vs352-56-mpr-4k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
321		vs352-56-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
322		vs352-56-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
323		vs352-56-mpr-5k-nc1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
324		vs352-56-mpr-5k-nc1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685
325		vs352-56-mpr-5k-nc1h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
326		vs352-56-mpr-5k-nc1h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685
327		vs352-56-mpr-5k-nc3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
328		vs352-56-mpr-5k-nc3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098
329		vs352-56-mpr-5k-nc3h-gal9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
330		vs352-56-mpr-5k-nc3h-gal9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
331		vs352-56-mpr-5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
332		vs352-56-mpr-5k-li1h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965
333		vs352-56-mpr-5k-li1h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
334		vs352-56-mpr-5k-li1h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965
335		vs352-56-mpr-5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
336		vs352-56-mpr-5k-li3h-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348
337		vs352-56-mpr-5k-li3h-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
338		vs352-56-mpr-5k-li3h-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348
339		vs352-56-mpr-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
340		vs352-56-mpr-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
341		vs-ds-Comet-3000-108w-3k-p-dali	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
342		vs-ds-Comet-3000-108w-4k-p-dali	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
343		vs-ds-Comet-3000-108w-5k-p-dali	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
344		vs-ds-Comet-500-19w-3k-p-dali	Светильник Comet 19W, 500 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	3000	1230	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
345		vs-ds-Comet-500-19w-4k-p-dali	Светильник Comet 19W, 500 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	4000	1280	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
346		vs-ds-Comet-500-19w-5k-p-dali	Светильник Comet 19W, 500 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	5000	1300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
347		vs-ds-Comet-1000-36w-3k-p-dali	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
348		vs-ds-Comet-1000-36w-4k-p-dali	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
349		vs-ds-Comet-1000-36w-5k-p-dali	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
350		vs-ds-Comet-1500-54w-3k-p-dali	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
351		vs-ds-Comet-1500-54w-4k-p-dali	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
352		vs-ds-Comet-1500-54w-5k-p-dali	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
353		vs-ds-Comet-2000-72w-3k-p-dali	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	22 210	21 544	21 100	20 655	19 989	18 879	17 768	16 658
354		vs-ds-Comet-2000-72w-4k-p-dali	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	22 210	21 544	21 100	20 655	19 989	18 879	17 768	16 658
355		vs-ds-Comet-2000-72w-5k-p-dali	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	22 210	21 544	21 100	20 655	19 989	18 879	17 768	16 658
356		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-w-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
357		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-w-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
358		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-b-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
359		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-b-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
360		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-w-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
361		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-w-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
362		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-b-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
363		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-b-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
364		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-w-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
365		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-w-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
366		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-b-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
367		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-b-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
368		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-w-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
369		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-w-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
370		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-b-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
371		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-b-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
372		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-w-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
373		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-w-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
374		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-b-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
375		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-b-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
376		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-w-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
377		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-w-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
378		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-b-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
379		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-b-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
380		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-w-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	25100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
381		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-w-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	25100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
382		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-b-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	20850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
383		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-b-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	20850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
384		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-w-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	26350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
385		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-w-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	26350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
386		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-b-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
387		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-b-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
388		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-w-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
389		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-w-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
390		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-b-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
391		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-b-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
392		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-w-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	8850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
393		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-w-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	8850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
394		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-b-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
395		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-b-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
396		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-w-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
397		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-w-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
398		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-b-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
399		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-b-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
400		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-w-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
401		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-w-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
402		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-b-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
403		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-b-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
404		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-w-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
405		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-w-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
406		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-b-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
407		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-b-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
408		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-w-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
409		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-w-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
410		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-b-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
411		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-b-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
412		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-w-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
413		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-w-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
414		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-b-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
415		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-b-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
416		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-w-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	26700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
417		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-w-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	26700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
418		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-b-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	22200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
419		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-b-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	22200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
420		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-w-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
421		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-w-p-dali	Светильник Hexa 342W, D3080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
422		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-b-dali	Светильник Hexa 342W, D3080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	23100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
423		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-b-p-dali	Светильник Hexa 342W, D3080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	23100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
424		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-w-dali	Светильник Hexa 342W, D3080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	28500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
425		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-w-p-dali	Светильник Hexa 342W, D3080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	28500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
426		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-b-dali	Светильник Hexa 342W, D3080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
427		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-b-p-dali	Светильник Hexa 342W, D3080 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
428		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-3k-w-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
429		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
430		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-3k-b-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
431		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
432		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-4k-w-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
433		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
434		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-4k-b-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
435		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
436		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-5k-w-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
437		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
438		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-5k-b-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
439		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
440		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-w-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
441		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
442		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-b-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
443		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
444		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-w-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
445		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
446		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-b-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
447		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
448		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-w-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
449		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
450		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-b-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
451		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
452		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-w-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	23600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
453		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	23600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
454		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-b-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	19600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
455		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	19600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
456		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-w-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	24800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
457		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	24800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
458		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-b-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	20400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
459		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	20400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
460		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-w-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	25200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
461		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	25200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
462		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-b-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	20800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
463		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	20800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
464		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-w-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	29500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
465		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	29500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
466		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-b-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	24500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
467		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	24500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
468		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-w-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	31000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
469		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	31000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
470		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-b-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	25500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
471		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	25500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
472		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-w-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	31500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
473		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	31500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
474		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-b-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	26000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
475		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	26000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
476		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-w-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
477		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
478		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-b-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
479		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
480		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-w-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
481		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
482		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-b-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
483		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
484		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-w-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
485		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
486		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-b-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
487		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
488		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-w-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	41300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
489		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	41300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
490		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-b-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	34300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
491		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	34300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
492		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-w-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	43400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
493		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	43400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
494		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-b-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	35700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
495		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	35700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
496		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-w-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
497		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
498		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-b-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	36400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
499		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	36400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
500		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-w-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	47200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
501		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	47200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
502		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-b-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	39200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
503		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	39200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
504		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-w-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	49600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
505		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	49600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
506		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-b-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	40800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
507		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	40800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
508		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-w-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	50400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
509		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	50400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
510		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-b-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	41600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
511		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	41600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
512		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-w-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	53100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
513		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	53100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
514		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-b-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
515		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
516		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-w-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	55800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
517		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	55800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
518		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-b-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	45900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
519		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	45900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
520		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-w-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	56700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
521		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	56700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
522		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-b-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	46800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
523		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	46800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
524		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-w-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	59000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
525		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	59000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
526		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-b-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	49000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
527		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	49000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
528		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-w-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	62000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
529		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	62000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
530		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-b-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	51000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
531		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	51000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
532		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-w-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	63000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
533		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	63000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
534		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-b-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	52000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
535		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	52000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
536		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-w-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
537		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
538		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-b-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
539		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
540		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-w-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
541		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
542		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-b-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
543		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
544		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-w-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
545		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
546		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-b-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
547		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
548		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-w-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	70800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
549		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	70800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
550		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-b-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	58800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
551		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	58800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
552		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-w-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	74400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
553		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	74400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
554		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-b-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	61200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
555		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	61200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
556		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-w-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	75600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
557		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	75600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
558		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-b-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	62400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
559		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	62400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
560		vs-ds-Round-D1000-135w-3k-w-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
561		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-w-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
562		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-b-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
563		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-b-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
564		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-w-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
565		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-w-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
566		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-b-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
567		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-b-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
568		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-w-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
569		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-w-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
570		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-b-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
571		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-b-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
572		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-w-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
573		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-w-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
574		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-b-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
575		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-b-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
576		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-w-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
577		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-w-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
578		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-b-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
579		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-b-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
580		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-w-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
581		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-w-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
582		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-b-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
583		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-b-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
584		vs-ds-Round-D450-30w-3k-w-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
585		vs-ds-Round-D450-30w-3k-w-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
586		vs-ds-Round-D450-30w-3k-b-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
587		vs-ds-Round-D450-30w-3k-b-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
588		vs-ds-Round-D450-30w-4k-w-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
589		vs-ds-Round-D450-30w-4k-w-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
590		vs-ds-Round-D450-30w-4k-b-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
591		vs-ds-Round-D450-30w-4k-b-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
592		vs-ds-Round-D450-30w-5k-w-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
593		vs-ds-Round-D450-30w-5k-w-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
594		vs-ds-Round-D450-30w-5k-b-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
595		vs-ds-Round-D450-30w-5k-b-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
596		vs-ds-Round-D600-55w-3k-w-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
597		vs-ds-Round-D600-55w-3k-w-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
598		vs-ds-Round-D600-55w-3k-b-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
599		vs-ds-Round-D600-55w-3k-b-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
600		vs-ds-Round-D600-55w-4k-w-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
601		vs-ds-Round-D600-55w-4k-w-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
602		vs-ds-Round-D600-55w-4k-b-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
603		vs-ds-Round-D600-55w-4k-b-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
604		vs-ds-Round-D600-55w-5k-w-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
605		vs-ds-Round-D600-55w-5k-w-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
606		vs-ds-Round-D600-55w-5k-b-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
607		vs-ds-Round-D600-55w-5k-b-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
608		vs-ds-Round-D800-90w-3k-w-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
609		vs-ds-Round-D800-90w-3k-w-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
610		vs-ds-Round-D800-90w-3k-b-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
611		vs-ds-Round-D800-90w-3k-b-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
612		vs-ds-Round-D800-90w-4k-w-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
613		vs-ds-Round-D800-90w-4k-w-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
614		vs-ds-Round-D800-90w-4k-b-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
615		vs-ds-Round-D800-90w-4k-b-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
616		vs-ds-Round-D800-90w-5k-w-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
617		vs-ds-Round-D800-90w-5k-w-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
618		vs-ds-Round-D800-90w-5k-b-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
619		vs-ds-Round-D800-90w-5k-b-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
620		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-w-dali	Светильник Snake 108Вт, 1050 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
621		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
622		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-b-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
623		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
624		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-w-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
625		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
626		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-b-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
627		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
628		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-w-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
629		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
630		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-b-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
631		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
632		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-w-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
633		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
634		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-b-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
635		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
636		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-w-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
637		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
638		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-b-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
639		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
640		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-w-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
641		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
642		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-b-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
643		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
644		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-w-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
645		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
646		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-b-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
647		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
648		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-w-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
649		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
650		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-b-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
651		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
652		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-w-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
653		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
654		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-b-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
655		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
656		vs-ds-Snake-1050x4-144w-3k-w-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
657		vs-ds-Snake-1050x4-144w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
658		vs-ds-Snake-1050x4-144w-3k-b-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
659		vs-ds-Snake-1050x4-144w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
660		vs-ds-Snake-1050x4-144w-4k-w-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
661		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
662		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-4k-b-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
663		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
664		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-5k-w-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
665		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
666		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-5k-b-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
667		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
668		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-3k-w-dali	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
669		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
670		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-3k-b-dali	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
671		vs-ds-Snake-1050x5-180w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
672		vs-ds-Snake-1050x5-180w-4k-w-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
673		vs-ds-Snake-1050x5-180w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
674		vs-ds-Snake-1050x5-180w-4k-b-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
675		vs-ds-Snake-1050x5-180w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
676		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-w-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
677		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
678		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-b-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
679		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
680		vs-ds-Snake-1050x6-216w-3k-w-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
681		vs-ds-Snake-1050x6-216w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
682		vs-ds-Snake-1050x6-216w-3k-b-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
683		vs-ds-Snake-1050x6-216w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
684		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-w-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
685		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
686		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-b-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
687		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
688		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-w-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
689		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
690		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-b-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
691		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
692		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-w-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	20700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
693		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	20700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
694		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-b-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	17200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
695		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	17200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
696		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-w-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
697		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
698		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-b-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	17900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
699		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	17900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
700		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-5k-w-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
701		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
702		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-b-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	18200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
703		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	18200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
704		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-w-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
705		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
706		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-b-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
707		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
708		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-w-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
709		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
710		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-b-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
711		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
712		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-w-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
713		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
714		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-b-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
715		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
716		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-w-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
717		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
718		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-b-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
719		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
720		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-w-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
721		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
722		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-b-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
723		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
724		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-w-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
725		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
726		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-b-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
727		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
728		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-w-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
729		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
730		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-b-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
731		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
732		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-w-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
733		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
734		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-b-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
735		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
736		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-w-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
737		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
738		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-b-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
739		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
740		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-w-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
741		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
742		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-b-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
743		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
744		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-w-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
745		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
746		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-b-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
747		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
748		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-w-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
749		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
750		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-b-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
751		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
752		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-w-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
753		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
754		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-b-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
755		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
756		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-w-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
757		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
758		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-b-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
759		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
760		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-w-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
761		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
762		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-b-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
763		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
764		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-w-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
765		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
766		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-b-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
767		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
768		vs-ds-Trio-1100x3-108w-4k-w-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
769		vs-ds-Trio-1100x3-108w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
770		vs-ds-Trio-1100x3-108w-4k-b-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
771		vs-ds-Trio-1-100x3-108w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
772		vs-ds-Trio-1-100x3-108w-5k-w-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
773		vs-ds-Trio-1-100x3-108w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
774		vs-ds-Trio-1-100x3-108w-5k-b-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
775		vs-ds-Trio-1-100x3-108w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
776		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-3k-w-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
777		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
778		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-3k-b-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
779		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
780		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-4k-w-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
781		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
782		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-4k-b-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
783		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
784		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-5k-w-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
785		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
786		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-5k-b-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
787		vs-ds-Trio-1-600x3-162w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
788		vs-ds-Trio-2-100x3-216w-3k-w-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
789		vs-ds-Trio-2-100x3-216w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
790		vs-ds-Trio-2-100x3-216w-3k-b-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
791		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -3k-b-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
792		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -4k-w-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
793		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -4k-w-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
794		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -4k-b-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
795		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -4k-b-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
796		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -5k-w-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
797		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -5k-w-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
798		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -5k-b-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
799		vs-ds-Trio-2 100x3-216w -5k-b-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
800		vs-ds-Trio-2 600x3-270w -3k-w-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	22150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
801		vs-ds-Trio-2-3k-w-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	22150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
802		vs-ds-Trio-2-3k-b-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	18400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
803		vs-ds-Trio-2-3k-b-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	18400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
804		vs-ds-Trio-2-4k-w-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	23250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
805		vs-ds-Trio-2-4k-w-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	23250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
806		vs-ds-Trio-2-4k-b-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	19150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
807		vs-ds-Trio-2-4k-b-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	19150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
808		vs-ds-Trio-2-5k-w-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	23650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
809		vs-ds-Trio-2-5k-w-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	23650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
810		vs-ds-Trio-2-5k-b-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	19500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
811		vs-ds-Trio-2 600x3-270w -5k-b-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	19500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
812		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -3k-w-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	26600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
813		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -3k-w-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	26600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
814		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -3k-b-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	22050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
815		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -3k-b-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	22050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
816		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -4k-w-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
817		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -4k-w-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
818		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -4k-b-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	22950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
819		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -4k-b-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	22950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
820		vs-ds-Trio-3 100x3-324w -5k-w-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	28400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
821		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	28400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
822		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-b-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
823		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
824		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-w-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	31050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
825		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	31050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
826		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-b-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	25800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
827		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	25800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
828		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-w-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	32550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
829		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	32550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
830		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-b-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
831		vs-ds-Trio-3-600x3-378w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
832		vs-ds-Trio-3-600x3-378w-5k-w-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	33150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
833		vs-ds-Trio-3-600x3-378w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	33150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
834		vs-ds-Trio-3-600x3-378w-5k-b-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	27300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
835		vs-ds-Trio-3-600x3-378w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	27300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
836		vs-ds-Trio-4-100x3-432w-3k-w-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
837		vs-ds-Trio-4-100x3-432w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
838		vs-ds-Trio-4-100x3-432w-3k-b-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
839		vs-ds-Trio-4-100x3-432w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
840		vs-ds-Trio-4-100x3-432w-4k-w-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
841		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
842		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-b-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
843		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
844		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-w-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
845		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
846		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-b-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
847		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
848		vs-ds-Trio-4600x3-486w-3k-w-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	39850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
849		vs-ds-Trio-4600x3-486w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	39850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
850		vs-ds-Trio-4600x3-486w-3k-b-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	33100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
851		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	33100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
852		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-4k-w-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	41850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
853		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	41850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
854		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-4k-b-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	34450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
855		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	34450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
856		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-5k-w-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	42550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
857		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	42550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
858		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-5k-b-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	35100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
859		vs-ds-Trio-4-600x3-486w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	35100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
860		vs-ds-Trio-5-100x3-540w-3k-w-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	44300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
861		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	44300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
862		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-b-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	36800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
863		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	36800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
864		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-w-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	46500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
865		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	46500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
866		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-b-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	38300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
867		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	38300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
868		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-w-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	47300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
869		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	47300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
870		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-b-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	39000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
871		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	39000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
872		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-w-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
873		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
874		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-b-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
875		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
876		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-w-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
877		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
878		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-b-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
879		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
880		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-w-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
881		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
882		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-b-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
883		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
884		vs104-20-tr-5k-dali	Светильник Айсберг 20W-2500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	660*110*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	5 480	5 316	5 206	5 096	4 932	4 658	4 384	4 110
885		vs101m-40-tr-4k-ii1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Прозрачный IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
886		vs101m-40-op-4k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
887		vs101m-40-op-4k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
888		vs101m-40-op-4k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
889		vs101m-40-op-4k-ii1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
890		vs101m-40-op-4k-ii3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
891		vs101m-40tr-4k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
892		vs101m-40tr-4k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
893		vs101m-40tr-4k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
894		vs101m-40tr-4k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
895		vs101m-40op-5k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
896		vs101m-40op-5k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
897		vs101m-40op-5k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
898		vs101m-40op-5k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
899		vs101m-40op-5k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
900		vs101m-40tr-5k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
901		vs101m-40-tr-5k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
902		vs101m-40-tr-5k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
903		vs101m-40-tr-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
904		vs101m-40-tr-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
905		vs101m-40-op-6k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
906		vs101m-40-op-6k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
907		vs101m-40-op-6k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
908		vs101m-40-op-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
909		vs101m-40-op-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
910		vs101m-40-r-6k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
911		vs101m-40-tr-6k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
912		vs101m-40-tr-6k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
913		vs101m-40-tr-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
914		vs101m-40-tr-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
915		vs102m-58-op-4k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
916		vs102m-58-op-4k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
917		vs102m-58-op-4k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
918		vs102m-58-op-4k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
919		vs102m-58-op-4k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
920		vs102m-58-tr-4k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
921		vs102m-58-tr-4k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
922		vs102m-58-tr-4k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
923		vs102m-58-tr-4k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
924		vs102m-58-tr-4k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
925		vs102m-58-op-5k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
926		vs102m-58-op-5k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
927		vs102m-58-op-5k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
928		vs102m-58-op-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
929		vs102m-58-op-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
930		vs102m-58-tr-5k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
931		vs102m-58-tr-5k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
932		vs102m-58-tr-5k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
933		vs102m-58-tr-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
934		vs102m-58-tr-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
935		vs102m-58-op-6k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
936		vs102m-58-op-6k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
937		vs102m-58-op-6k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
938		vs102m-58-op-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
939		vs102m-58-op-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
940		vs102m-58-tr-6k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
941		vs102m-58tr-6k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
942		vs102m-58tr-6k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
943		vs102m-58tr-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
944		vs102m-58tr-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
945		vs103m-76op-4k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
946		vs103m-76op-4k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
947		vs103m-76op-4k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
948		vs103m-76op-4k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
949		vs103m-76op-4k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
950		vs103m-76tr-4k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
951		vs103m-76-r-4k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
952		vs103m-76-r-4k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
953		vs103m-76-r-4k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
954		vs103m-76-r-4k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
955		vs103m-76-op-5k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
956		vs103m-76-op-5k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
957		vs103m-76-op-5k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
958		vs103m-76-op-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
959		vs103m-76-op-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
960		vs103m-76-r-5k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
961		vs103m-76-tr-5k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
962		vs103m-76-tr-5k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
963		vs103m-76-tr-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
964		vs103m-76-tr-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
965		vs103m-76-op-6k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
966		vs103m-76-op-6k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
967		vs103m-76-op-6k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
968		vs103m-76-op-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
969		vs103m-76-op-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
970		vs103m-76-tr-6k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
971		vs103m-76tr-6k-nc1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
972		vs103m-76tr-6k-nc3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
973		vs103m-76tr-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
974		vs103m-76tr-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
975		vs201-30-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
976		vs201-30-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
977		vs201-30-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
978		vs201-30-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
979		vs201-30-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
980		vs201-30-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
981		vs201-30-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
982		vs201-30-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
983		vs201-30-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
984		vs201-30-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
985		vs201-30-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
986		vs201-30-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
987		vs201-30-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
988		vs201-30-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
989		vs201-30-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
990		vs201-30-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
991		vs201-30-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
992		vs201-30-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
993		vs201-30-kl-4k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
994		vs201-30-kl-4k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
995		vs201-30-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
996		vs201-30-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
997		vs201-30-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
998		vs201-30-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
999		vs201-30-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
1000		vs201-30-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1001		vs201-30-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
1002		vs201-30-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1003		vs201-30-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
1004		vs201-30-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
1005		vs201-30-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1006		vs201-30-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1007		vs201-30-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
1008		vs201-30-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
1009		vs201-30-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
1010		vs201-30-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1011		vs201-30-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
1012		vs201-30-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1013		vs201-30-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
1014		vs201-30-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1015		vs201-30-op-4k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
1016		vs201-30-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
1017		vs201-30-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
1018		vs201-30-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1019		vs201-30-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
1020		vs201-30-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1021		vs201-30-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
1022		vs201-30-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1023		vs201-30-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
1024		vs201-30-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
1025		vs201-30-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 220	9 913	9 709	9 505	9 198	8 687	8 176	7 665
1026		vs201-30-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 520	10 204	9 994	9 784	9 468	8 942	8 416	7 890
1027		vs201-30-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
1028		vs201-30-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1029		vs201-30-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
1030		vs201-30-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1031		vs201-30-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
1032		vs201-30-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
1033		vs201-30-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
1034		vs201-30-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
1035		vs201-30-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
1036		vs201-30-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
1037		vs201-30-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
1038		vs201-30-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
1039		vs201-30-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
1040		vs201-30-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1041		vs201-30-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
1042		vs201-30-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
1043		vs201-30-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
1044		vs201-30-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
1045		vs201-30-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
1046		vs201-30-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
1047		vs201-30-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
1048		vs201-30-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
1049		vs201-30-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
1050		vs201-30-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1051		vs201-30-kl-5k-ii1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
1052		vs201-30-kl-5k-ii1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
1053		vs201-30-kl-5k-ii3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
1054		vs201-30-kl-5k-ii3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
1055		vs201-30-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
1056		vs201-30-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
1057		vs201-30-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
1058		vs201-30-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
1059		vs201-30-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
1060		vs201-30-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1061		vs201-30-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
1062		vs201-30-mpr-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1063		vs201-30-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
1064		vs201-30-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
1065		vs201-30-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1066		vs201-30-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1067		vs201-30-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
1068		vs201-30-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
1069		vs201-30-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
1070		vs201-30-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1071		vs201-30-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
1072		vs201-30-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1073		vs201-30-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
1074		vs201-30-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1075		vs201-30-op-5k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
1076		vs201-30-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
1077		vs201-30-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
1078		vs201-30-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1079		vs201-30-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
1080		vs201-30-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1081		vs201-30-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
1082		vs201-30-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1083		vs201-30-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
1084		vs201-30-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
1085		vs201-30-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 220	9 913	9 709	9 505	9 198	8 687	8 176	7 665
1086		vs201-30-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 520	10 204	9 994	9 784	9 468	8 942	8 416	7 890
1087		vs201-30-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
1088		vs201-30-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1089		vs201-30-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
1090		vs201-30-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1091		vs201-30-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
1092		vs201-30-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
1093		vs201-30-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
1094		vs201-30-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
1095		vs201-30-kl-6k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
1096		vs201-30-kl-6k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
1097		vs201-30-kl-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
1098		vs201-30-kl-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
1099		vs201-30-kl-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
1100		vs201-30-kl-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1101		vs201-30-kl-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
1102		vs201-30-kl-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
1103		vs201-30-kl-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
1104		vs201-30-kl-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
1105		vs201-30-kl-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
1106		vs201-30-kl-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
1107		vs201-30-kl-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
1108		vs201-30-kl-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
1109		vs201-30-kl-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
1110		vs201-30-kl-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
111 1		vs201-30-kl-6k-ii1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
111 2		vs201-30-kl-6k-ii1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
111 3		vs201-30-kl-6k-ii3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
111 4		vs201-30-kl-6k-ii3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
111 5		vs201-30-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
111 6		vs201-30-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
111 7		vs201-30-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
111 8		vs201-30-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
111 9		vs201-30-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
112 0		vs201-30-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1121		vs201-30-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
1122		vs201-30-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1123		vs201-30-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
1124		vs201-30-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
1125		vs201-30-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1126		vs201-30-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1127		vs201-30-mpr-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
1128		vs201-30-mpr-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
1129		vs201-30-mpr-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
1130		vs201-30-mpr-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1131		vs201-30-mpr-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
1132		vs201-30-mpr-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1133		vs201-30-mpr-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
1134		vs201-30-mpr-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1135		vs201-30-op-6k-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
1136		vs201-30-op-6k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
1137		vs201-30-op-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
1138		vs201-30-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1139		vs201-30-op-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
1140		vs201-30-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1141		vs201-30-op-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
1142		vs201-30-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1143		vs201-30-op-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
1144		vs201-30-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
1145		vs201-30-op-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 220	9 913	9 709	9 505	9 198	8 687	8 176	7 665
1146		vs201-30-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 520	10 204	9 994	9 784	9 468	8 942	8 416	7 890
1147		vs201-30-op-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
1148		vs201-30-op-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1149		vs201-30-op-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
1150		vs201-30-op-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1151		vs201-30-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
1152		vs201-30-op-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
1153		vs201-30-op-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
1154		vs201-30-op-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
1155		iw011-30-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1156		iw011-30-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1157		iw011-30-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
1158		iw011-30-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
1159		iw011-30-op-5k-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
1160		iw011-30-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1161		iw011-30-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
1162		iw011-30-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
1163		iw011-30-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
1164		iw011-30-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
1165		iw011-30-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
1166		iw011-30-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
1167		iw011-30-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
1168		iw011-30-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
1169		iw011-30-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
1170		iw011-30-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1171		iw011-30-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
1172		iw011-30-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
1173		iw011-30-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
1174		iw011-30-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
1175		iw011-30-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
1176		iw011-30-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
1177		iw011-30-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
1178		iw011-30-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
1179		iw011-30-kl-4k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
1180		iw011-30-kl-4k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1181		iw011-30-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
1182		iw011-30-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
1183		iw011-30-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
1184		iw011-30-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
1185		iw011-30-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
1186		iw011-30-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
1187		iw011-30-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
1188		iw011-30-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1189		iw011-30-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
1190		iw011-30-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1191		iw011-30-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
1192		iw011-30-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
1193		iw011-30-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
1194		iw011-30-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
1195		iw011-30-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
1196		iw011-30-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1197		iw011-30-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП(vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
1198		iw011-30-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП(vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1199		iw011-30-op-4k-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
1200		iw011-30-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1201		iw011-30-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
1202		iw011-30-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1203		iw011-30-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
1204		iw011-30-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
1205		iw011-30-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
1206		iw011-30-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1207		iw011-30-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
1208		iw011-30-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
1209		iw011-30-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 220	9 913	9 709	9 505	9 198	8 687	8 176	7 665
1210		iw011-30-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 520	10 204	9 994	9 784	9 468	8 942	8 416	7 890

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1211		iw011-30-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
1212		iw011-30-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1213		iw011-30-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
1214		iw011-30-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883
1215		iw011-30-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
1216		iw011-30-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
1217		iw011-30-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
1218		iw011-30-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
1219		iw011-30-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
1220		iw011-30-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1221		iw011-30-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
1222		iw011-30-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
1223		iw011-30-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
1224		iw011-30-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
1225		iw011-30-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
1226		iw011-30-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
1227		iw011-30-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
1228		iw011-30-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
1229		iw011-30-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
1230		iw011-30-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1231		iw011-30-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
1232		iw011-30-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
1233		iw011-30-kl-5k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
1234		iw011-30-kl-5k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
1235		iw011-30-kl-5k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
1236		iw011-30-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
1237		iw011-30-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
1238		iw011-30-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
1239		iw011-30-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
1240		iw011-30-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1241		iw011-30-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
1242		iw011-30-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
1243		iw011-30-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
1244		iw011-30-mpr-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1245		iw011-30-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
1246		iw011-30-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
1247		iw011-30-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1248		iw011-30-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1249		iw011-30-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
1250		iw011-30-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1251		iw011-30-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
1252		iw011-30-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
1253		iw011-30-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
1254		iw011-30-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1255		iw011-30-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
1256		iw011-30-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1257		iw011-30-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
1258		iw011-30-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1259		iw011-30-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
1260		iw011-30-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1261		iw011-30-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
1262		iw011-30-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1263		iw011-30-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
1264		iw011-30-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
1265		iw011-30-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 220	9 913	9 709	9 505	9 198	8 687	8 176	7 665
1266		iw011-30-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 520	10 204	9 994	9 784	9 468	8 942	8 416	7 890
1267		iw011-30-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
1268		iw011-30-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1269		iw011-30-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
1270		iw011-30-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1271		iw011-30-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
1272		iw011-30-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
1273		iw011-30-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
1274		iw011-30-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
1275		vs202-36-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 660	7 430	7 277	7 124	6 894	6 511	6 128	5 745
1276		vs202-36-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
1277		vs202-36-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1278		vs202-36-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
1279		vs202-36-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
1280		vs202-36-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1281		vs202-36-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 140	9 836	9 633	9 430	9 126	8 619	8 112	7 605
1282		vs202-36-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
1283		vs202-36-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
1284		vs202-36-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
1285		vs202-36-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
1286		vs202-36-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
1287		vs202-36-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
1288		vs202-36-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
1289		vs202-36-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
1290		vs202-36-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1291		vs202-36-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
1292		vs202-36-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
1293		vs202-36-kl-4k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
1294		vs202-36-kl-4k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
1295		vs202-36-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1296		vs202-36-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 760	7 527	7 372	7 217	6 984	6 596	6 208	5 820
1297		vs202-36-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
1298		vs202-36-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
1299		vs202-36-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
1300		vs202-36-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1301		vs202-36-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
1302		vs202-36-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 240	9 933	9 728	9 523	9 216	8 704	8 192	7 680
1303		vs202-36-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
1304		vs202-36-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
1305		vs202-36-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1306		vs202-36-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
1307		vs202-36-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
1308		vs202-36-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
1309		vs202-36-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
1310		vs202-36-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1311		vs202-36-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 640	12 261	12 008	11 755	11 376	10 744	10 112	9 480
1312		vs202-36-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
1313		vs202-36-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 150	12 756	12 493	12 230	11 835	11 178	10 520	9 863
1314		vs202-36-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 450	13 047	12 778	12 509	12 105	11 433	10 760	10 088
1315		vs202-36-op-4k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 600	7 372	7 220	7 068	6 840	6 460	6 080	5 700
1316		vs202-36-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
1317		vs202-36-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1318		vs202-36-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
1319		vs202-36-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
1320		vs202-36-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1321		vs202-36-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1322		vs202-36-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1323		vs202-36-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
1324		vs202-36-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
1325		vs202-36-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1326		vs202-36-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
1327		vs202-36-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1328		vs202-36-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1329		vs202-36-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
1330		vs202-36-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 590	14 152	13 861	13 569	13 131	12 402	11 672	10 943

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1331		vs202-36-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 780	12 397	12 141	11 885	11 502	10 863	10 224	9 585
1332		vs202-36-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 080	12 688	12 426	12 164	11 772	11 118	10 464	9 810
1333		vs202-36-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
1334		vs202-36-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
1335		vs202-36-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 660	7 430	7 277	7 124	6 894	6 511	6 128	5 745
1336		vs202-36-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
1337		vs202-36-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1338		vs202-36-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
1339		vs202-36-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
1340		vs202-36-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1341		vs202-36-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 140	9 836	9 633	9 430	9 126	8 619	8 112	7 605
1342		vs202-36-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
1343		vs202-36-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
1344		vs202-36-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
1345		vs202-36-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
1346		vs202-36-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
1347		vs202-36-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
1348		vs202-36-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
1349		vs202-36-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
1350		vs202-36-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1351		vs202-36-kl-5k-ii1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
1352		vs202-36-kl-5k-ii1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
1353		vs202-36-kl-5k-ii3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
1354		vs202-36-kl-5k-ii3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
1355		vs202-36-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1356		vs202-36-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 760	7 527	7 372	7 217	6 984	6 596	6 208	5 820
1357		vs202-36-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
1358		vs202-36-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
1359		vs202-36-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
1360		vs202-36-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1361		vs202-36-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
1362		vs202-36-mpr-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 240	9 933	9 728	9 523	9 216	8 704	8 192	7 680
1363		vs202-36-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
1364		vs202-36-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
1365		vs202-36-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1366		vs202-36-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
1367		vs202-36-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
1368		vs202-36-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
1369		vs202-36-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
1370		vs202-36-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1371		vs202-36-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 640	12 261	12 008	11 755	11 376	10 744	10 112	9 480
1372		vs202-36-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
1373		vs202-36-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 150	12 756	12 493	12 230	11 835	11 178	10 520	9 863
1374		vs202-36-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 450	13 047	12 778	12 509	12 105	11 433	10 760	10 088
1375		vs202-36-op-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 600	7 372	7 220	7 068	6 840	6 460	6 080	5 700
1376		vs202-36-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
1377		vs202-36-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1378		vs202-36-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
1379		vs202-36-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
1380		vs202-36-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1381		vs202-36-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1382		vs202-36-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1383		vs202-36-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
1384		vs202-36-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
1385		vs202-36-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1386		vs202-36-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
1387		vs202-36-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1388		vs202-36-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1389		vs202-36-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
1390		vs202-36-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 590	14 152	13 861	13 569	13 131	12 402	11 672	10 943

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1391		vs202-36-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 780	12 397	12 141	11 885	11 502	10 863	10 224	9 585
1392		vs202-36-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 080	12 688	12 426	12 164	11 772	11 118	10 464	9 810
1393		vs202-36-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
1394		vs202-36-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
1395		vs202-36-kl-6k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 660	7 430	7 277	7 124	6 894	6 511	6 128	5 745
1396		vs202-36-kl-6k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
1397		vs202-36-kl-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1398		vs202-36-kl-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
1399		vs202-36-kl-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
1400		vs202-36-kl-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1401		vs202-36-kl-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 140	9 836	9 633	9 430	9 126	8 619	8 112	7 605
1402		vs202-36-kl-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
1403		vs202-36-kl-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
1404		vs202-36-kl-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
1405		vs202-36-kl-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
1406		vs202-36-kl-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
1407		vs202-36-kl-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
1408		vs202-36-kl-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
1409		vs202-36-kl-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
1410		vs202-36-kl-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1411		vs202-36-kl-6k-ii1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
1412		vs202-36-kl-6k-ii1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
1413		vs202-36-kl-6k-ii3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
1414		vs202-36-kl-6k-ii3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
1415		vs202-36-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1416		vs202-36-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 760	7 527	7 372	7 217	6 984	6 596	6 208	5 820
1417		vs202-36-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
1418		vs202-36-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
1419		vs202-36-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
1420		vs202-36-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1421		vs202-36-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
1422		vs202-36-mpr-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 240	9 933	9 728	9 523	9 216	8 704	8 192	7 680
1423		vs202-36-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
1424		vs202-36-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
1425		vs202-36-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1426		vs202-36-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
1427		vs202-36-mpr-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
1428		vs202-36-mpr-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
1429		vs202-36-mpr-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
1430		vs202-36-mpr-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1431		vs202-36-mpr-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 640	12 261	12 008	11 755	11 376	10 744	10 112	9 480
1432		vs202-36-mpr-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
1433		vs202-36-mpr-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 150	12 756	12 493	12 230	11 835	11 178	10 520	9 863
1434		vs202-36-mpr-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 450	13 047	12 778	12 509	12 105	11 433	10 760	10 088
1435		vs202-36-op-6k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 600	7 372	7 220	7 068	6 840	6 460	6 080	5 700
1436		vs202-36-op-6k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
1437		vs202-36-op-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1438		vs202-36-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
1439		vs202-36-op-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
1440		vs202-36-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1441		vs202-36-op-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
1442		vs202-36-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1443		vs202-36-op-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
1444		vs202-36-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
1445		vs202-36-op-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
1446		vs202-36-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
1447		vs202-36-op-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1448		vs202-36-op-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1449		vs202-36-op-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
1450		vs202-36-op-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 590	14 152	13 861	13 569	13 131	12 402	11 672	10 943

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1451		vs202-36-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 780	12 397	12 141	11 885	11 502	10 863	10 224	9 585
1452		vs202-36-op-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 080	12 688	12 426	12 164	11 772	11 118	10 464	9 810
1453		vs202-36-op-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
1454		vs202-36-op-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
1455		iw012-36-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 050	7 809	7 648	7 487	7 245	6 843	6 440	6 038
1456		iw012-36-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
1457		iw012-36-m-pr-4k-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
1458		iw012-36-m-pr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 150	7 906	7 743	7 580	7 335	6 928	6 520	6 113
1459		iw012-36-m-pr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
1460		iw012-36-m-pr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1461		iw012-36-op-4k-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
1462		iw012-36-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
1463		iw012-36-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 050	7 809	7 648	7 487	7 245	6 843	6 440	6 038
1464		iw012-36-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
1465		iw012-36-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
1466		iw012-36-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
1467		iw012-36-op-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
1468		iw012-36-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
1469		iw012-36-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
1470		iw012-36-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1471		iw012-36-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1472		iw012-36-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
1473		iw012-36-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
1474		iw012-36-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
1475		iw012-36-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1476		iw012-36-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
1477		iw012-36-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
1478		iw012-36-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
1479		iw012-36-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
1480		iw012-36-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1481		iw012-36-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
1482		iw012-36-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280
1483		iw012-36-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
1484		iw012-36-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
1485		iw012-36-kl-4k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1486		iw012-36-kl-4k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1487		iw012-36-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
1488		iw012-36-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
1489		iw012-36-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
1490		iw012-36-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1491		iw012-36-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
1492		iw012-36-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
1493		iw012-36-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
1494		iw012-36-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
1495		iw012-36-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
1496		iw012-36-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
1497		iw012-36-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 540	14 104	13 813	13 522	13 086	12 359	11 632	10 905
1498		iw012-36-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
1499		iw012-36-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
1500		iw012-36-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 330	12 930	12 664	12 397	11 997	11 331	10 664	9 998

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1501		iw012-36-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
1502		iw012-36-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
1503		iw012-36-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
1504		iw012-36-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
1505		iw012-36-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
1506		iw012-36-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
1507		iw012-36-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
1508		iw012-36-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
1509		iw012-36-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
1510		iw012-36-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1511		iw012-36-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 690	10 369	10 156	9 942	9 621	9 087	8 552	8 018
1512		iw012-36-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1513		iw012-36-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 130	13 706	13 424	13 141	12 717	12 011	11 304	10 598
1514		iw012-36-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 430	13 997	13 709	13 420	12 987	12 266	11 544	10 823
1515		iw012-36-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 680	14 240	13 946	13 652	13 212	12 478	11 744	11 010
1516		iw012-36-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 980	14 531	14 231	13 931	13 482	12 733	11 984	11 235
1517		iw012-36-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
1518		iw012-36-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
1519		iw012-36-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
1520		iw012-36-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1521		iw012-36-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
1522		iw012-36-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
1523		iw012-36-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1524		iw012-36-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
1525		iw012-36-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
1526		iw012-36-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
1527		iw012-36-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1528		iw012-36-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
1529		iw012-36-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
1530		iw012-36-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1531		iw012-36-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
1532		iw012-36-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
1533		iw012-36-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
1534		iw012-36-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280
1535		iw012-36-kl-5k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
1536		iw012-36-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
1537		iw012-36-kl-5k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1538		iw012-36-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1539		iw012-36-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
1540		iw012-36-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 150	7 906	7 743	7 580	7 335	6 928	6 520	6 113

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1541		iw012-36-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
1542		iw012-36-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
1543		iw012-36-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
1544		iw012-36-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
1545		iw012-36-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
1546		iw012-36-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
1547		iw012-36-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
1548		iw012-36-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
1549		iw012-36-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
1550		iw012-36-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1551		iw012-36-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 540	14 104	13 813	13 522	13 086	12 359	11 632	10 905
1552		iw012-36-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
1553		iw012-36-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
1554		iw012-36-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 330	12 930	12 664	12 397	11 997	11 331	10 664	9 998
1555		iw012-36-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
1556		iw012-36-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
1557		iw012-36-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
1558		iw012-36-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
1559		iw012-36-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
1560		iw012-36-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1561		iw012-36-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
1562		iw012-36-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
1563		iw012-36-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
1564		iw012-36-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
1565		iw012-36-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 690	10 369	10 156	9 942	9 621	9 087	8 552	8 018
1566		iw012-36-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1567		iw012-36-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 130	13 706	13 424	13 141	12 717	12 011	11 304	10 598
1568		iw012-36-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 430	13 997	13 709	13 420	12 987	12 266	11 544	10 823
1569		iw012-36-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 680	14 240	13 946	13 652	13 212	12 478	11 744	11 010
1570		iw012-36-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 980	14 531	14 231	13 931	13 482	12 733	11 984	11 235

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1571		iw012-36-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
1572		iw012-36-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
1573		iw012-36-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
1574		iw012-36-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
1575		vs202-40-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
1576		vs202-40-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
1577		vs202-40-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
1578		vs202-40-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
1579		vs202-40-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
1580		vs202-40-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1581		vs202-40-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1582		vs202-40-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
1583		vs202-40-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
1584		vs202-40-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
1585		vs202-40-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1586		vs202-40-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
1587		vs202-40-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
1588		vs202-40-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
1589		vs202-40-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
1590		vs202-40-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 670	14 230	13 937	13 643	13 203	12 470	11 736	11 003

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1591		vs202-40-kl-4k-lj1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1592		vs202-40-kl-4k-lj1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
1593		vs202-40-kl-4k-lj3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1594		vs202-40-kl-4k-lj3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253
1595		vs202-40-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
1596		vs202-40-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 760	7 527	7 372	7 217	6 984	6 596	6 208	5 820
1597		vs202-40-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
1598		vs202-40-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
1599		vs202-40-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
1600		vs202-40-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1601		vs202-40-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
1602		vs202-40-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
1603		vs202-40-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
1604		vs202-40-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
1605		vs202-40-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1606		vs202-40-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
1607		vs202-40-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 620	13 211	12 939	12 667	12 258	11 577	10 896	10 215
1608		vs202-40-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
1609		vs202-40-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 170	13 745	13 462	13 178	12 753	12 045	11 336	10 628
1610		vs202-40-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1611		vs202-40-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
1612		vs202-40-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
1613		vs202-40-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
1614		vs202-40-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
1615		vs202-40-op-4k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 620	7 391	7 239	7 087	6 858	6 477	6 096	5 715
1616		vs202-40-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
1617		vs202-40-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
1618		vs202-40-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
1619		vs202-40-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
1620		vs202-40-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1621		vs202-40-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
1622		vs202-40-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 400	10 088	9 880	9 672	9 360	8 840	8 320	7 800
1623		vs202-40-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
1624		vs202-40-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
1625		vs202-40-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 320	10 010	9 804	9 598	9 288	8 772	8 256	7 740
1626		vs202-40-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
1627		vs202-40-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 760	13 347	13 072	12 797	12 384	11 696	11 008	10 320
1628		vs202-40-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 060	13 638	13 357	13 076	12 654	11 951	11 248	10 545
1629		vs202-40-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
1630		vs202-40-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1631		vs202-40-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
1632		vs202-40-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
1633		vs202-40-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
1634		vs202-40-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
1635		vs202-40-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
1636		vs202-40-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
1637		vs202-40-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
1638		vs202-40-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
1639		vs202-40-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
1640		vs202-40-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1641		vs202-40-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1642		vs202-40-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
1643		vs202-40-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
1644		vs202-40-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
1645		vs202-40-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1646		vs202-40-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
1647		vs202-40-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
1648		vs202-40-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
1649		vs202-40-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
1650		vs202-40-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 670	14 230	13 937	13 643	13 203	12 470	11 736	11 003

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1651		vs202-40-kl-5k-lj1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1652		vs202-40-kl-5k-lj1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
1653		vs202-40-kl-5k-lj3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1654		vs202-40-kl-5k-lj3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253
1655		vs202-40-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
1656		vs202-40-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 780	7 547	7 391	7 235	7 002	6 613	6 224	5 835
1657		vs202-40-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
1658		vs202-40-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
1659		vs202-40-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
1660		vs202-40-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1661		vs202-40-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
1662		vs202-40-mpr-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
1663		vs202-40-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
1664		vs202-40-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
1665		vs202-40-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1666		vs202-40-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
1667		vs202-40-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 620	13 211	12 939	12 667	12 258	11 577	10 896	10 215
1668		vs202-40-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
1669		vs202-40-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 170	13 745	13 462	13 178	12 753	12 045	11 336	10 628
1670		vs202-40-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1671		vs202-40-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 050	12 659	12 398	12 137	11 745	11 093	10 440	9 788
1672		vs202-40-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
1673		vs202-40-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
1674		vs202-40-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
1675		vs202-40-op-5k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 620	7 391	7 239	7 087	6 858	6 477	6 096	5 715
1676		vs202-40-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
1677		vs202-40-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
1678		vs202-40-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
1679		vs202-40-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
1680		vs202-40-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1681		vs202-40-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
1682		vs202-40-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 400	10 088	9 880	9 672	9 360	8 840	8 320	7 800
1683		vs202-40-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
1684		vs202-40-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
1685		vs202-40-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 320	10 010	9 804	9 598	9 288	8 772	8 256	7 740
1686		vs202-40-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
1687		vs202-40-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 760	13 347	13 072	12 797	12 384	11 696	11 008	10 320
1688		vs202-40-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 060	13 638	13 357	13 076	12 654	11 951	11 248	10 545
1689		vs202-40-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
1690		vs202-40-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1691		vs202-40-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
1692		vs202-40-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
1693		vs202-40-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
1694		vs202-40-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
1695		vs202-40-kl-6k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 680	7 450	7 296	7 142	6 912	6 528	6 144	5 760
1696		vs202-40-kl-6k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
1697		vs202-40-kl-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
1698		vs202-40-kl-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
1699		vs202-40-kl-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
1700		vs202-40-kl-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1701		vs202-40-kl-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
1702		vs202-40-kl-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
1703		vs202-40-kl-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
1704		vs202-40-kl-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
1705		vs202-40-kl-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
1706		vs202-40-kl-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
1707		vs202-40-kl-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
1708		vs202-40-kl-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
1709		vs202-40-kl-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
1710		vs202-40-kl-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 670	14 230	13 937	13 643	13 203	12 470	11 736	11 003

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1711		vs202-40-kl-6k-ii1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1712		vs202-40-kl-6k-ii1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
1713		vs202-40-kl-6k-ii3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
1714		vs202-40-kl-6k-ii3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253
1715		vs202-40-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
1716		vs202-40-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 780	7 547	7 391	7 235	7 002	6 613	6 224	5 835
1717		vs202-40-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
1718		vs202-40-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
1719		vs202-40-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
1720		vs202-40-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1721		vs202-40-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
1722		vs202-40-mpr-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
1723		vs202-40-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
1724		vs202-40-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
1725		vs202-40-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1726		vs202-40-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
1727		vs202-40-mpr-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 620	13 211	12 939	12 667	12 258	11 577	10 896	10 215
1728		vs202-40-mpr-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
1729		vs202-40-mpr-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 170	13 745	13 462	13 178	12 753	12 045	11 336	10 628
1730		vs202-40-mpr-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1731		vs202-40-mpr-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
1732		vs202-40-mpr-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
1733		vs202-40-mpr-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
1734		vs202-40-mpr-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
1735		vs202-40-op-6k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 620	7 391	7 239	7 087	6 858	6 477	6 096	5 715
1736		vs202-40-op-6k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
1737		vs202-40-op-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
1738		vs202-40-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
1739		vs202-40-op-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
1740		vs202-40-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1741		vs202-40-op-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
1742		vs202-40-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 400	10 088	9 880	9 672	9 360	8 840	8 320	7 800
1743		vs202-40-op-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
1744		vs202-40-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
1745		vs202-40-op-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 320	10 010	9 804	9 598	9 288	8 772	8 256	7 740
1746		vs202-40-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
1747		vs202-40-op-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 760	13 347	13 072	12 797	12 384	11 696	11 008	10 320
1748		vs202-40-op-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 060	13 638	13 357	13 076	12 654	11 951	11 248	10 545
1749		vs202-40-op-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
1750		vs202-40-op-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1751		vs202-40-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
1752		vs202-40-op-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
1753		vs202-40-op-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
1754		vs202-40-op-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
1755		iw013-40-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 110	7 867	7 705	7 542	7 299	6 894	6 488	6 083
1756		iw013-40-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
1757		iw013-40-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
1758		iw013-40-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 210	7 964	7 800	7 635	7 389	6 979	6 568	6 158
1759		iw013-40-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
1760		iw013-40-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1761		iw013-40-op-4k-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 050	7 809	7 648	7 487	7 245	6 843	6 440	6 038
1762		iw013-40-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
1763		iw013-40-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 110	7 867	7 705	7 542	7 299	6 894	6 488	6 083
1764		iw013-40-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
1765		iw013-40-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
1766		iw013-40-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
1767		iw013-40-op-5k-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 050	7 809	7 648	7 487	7 245	6 843	6 440	6 038
1768		iw013-40-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
1769		iw013-40-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
1770		iw013-40-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1771		iw013-40-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
1772		iw013-40-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
1773		iw013-40-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
1774		iw013-40-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
1775		iw013-40-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1776		iw013-40-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
1777		iw013-40-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
1778		iw013-40-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 110	10 777	10 555	10 332	9 999	9 444	8 888	8 333
1779		iw013-40-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
1780		iw013-40-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1781		iw013-40-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
1782		iw013-40-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
1783		iw013-40-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
1784		iw013-40-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
1785		iw013-40-kl-4k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
1786		iw013-40-kl-4k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
1787		iw013-40-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
1788		iw013-40-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
1789		iw013-40-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
1790		iw013-40-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1791		iw013-40-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
1792		iw013-40-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 690	10 369	10 156	9 942	9 621	9 087	8 552	8 018
1793		iw013-40-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
1794		iw013-40-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
1795		iw013-40-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
1796		iw013-40-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
1797		iw013-40-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 600	14 162	13 870	13 578	13 140	12 410	11 680	10 950
1798		iw013-40-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 900	14 453	14 155	13 857	13 410	12 665	11 920	11 175
1799		iw013-40-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 090	12 697	12 436	12 174	11 781	11 127	10 472	9 818
1800		iw013-40-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 390	12 988	12 721	12 453	12 051	11 382	10 712	10 043

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1801		iw013-40-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
1802		iw013-40-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
1803		iw013-40-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
1804		iw013-40-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
1805		iw013-40-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1806		iw013-40-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
1807		iw013-40-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
1808		iw013-40-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
1809		iw013-40-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1810		iw013-40-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1811		iw013-40-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
1812		iw013-40-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
1813		iw013-40-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
1814		iw013-40-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
1815		iw013-40-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
1816		iw013-40-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280
1817		iw013-40-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
1818		iw013-40-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
1819		iw013-40-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1820		iw013-40-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1821		iw013-40-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
1822		iw013-40-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
1823		iw013-40-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
1824		iw013-40-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
1825		iw013-40-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
1826		iw013-40-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
1827		iw013-40-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1828		iw013-40-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
1829		iw013-40-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
1830		iw013-40-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 110	10 777	10 555	10 332	9 999	9 444	8 888	8 333

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1831		iw013-40-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
1832		iw013-40-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913
1833		iw013-40-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
1834		iw013-40-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
1835		iw013-40-kl-5k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
1836		iw013-40-kl-5k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
1837		iw013-40-kl-5k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
1838		iw013-40-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
1839		iw013-40-m-pr-5k-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
1840		iw013-40-m-pr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 210	7 964	7 800	7 635	7 389	6 979	6 568	6 158

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1841		iw013-40-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
1842		iw013-40-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
1843		iw013-40-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
1844		iw013-40-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
1845		iw013-40-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
1846		iw013-40-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 690	10 369	10 156	9 942	9 621	9 087	8 552	8 018
1847		iw013-40-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
1848		iw013-40-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
1849		iw013-40-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
1850		iw013-40-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1851		iw013-40-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 600	14 162	13 870	13 578	13 140	12 410	11 680	10 950
1852		iw013-40-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 900	14 453	14 155	13 857	13 410	12 665	11 920	11 175
1853		iw013-40-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 090	12 697	12 436	12 174	11 781	11 127	10 472	9 818
1854		iw013-40-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 390	12 988	12 721	12 453	12 051	11 382	10 712	10 043
1855		iw013-40-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
1856		iw013-40-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
1857		iw013-40-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
1858		iw013-40-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
1859		iw013-40-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1860		iw013-40-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1861		iw013-40-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
1862		iw013-40-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
1863		iw013-40-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1864		iw013-40-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
1865		iw013-40-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
1866		iw013-40-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
1867		iw013-40-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
1868		iw013-40-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
1869		iw013-40-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
1870		iw013-40-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1871		iw013-40-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
1872		iw013-40-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
1873		iw013-40-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1874		iw013-40-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1875		vs203-48-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
1876		vs203-48-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
1877		vs203-48-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
1878		vs203-48-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
1879		vs203-48-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 700	14 259	13 965	13 671	13 230	12 495	11 760	11 025
1880		vs203-48-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 000	14 550	14 250	13 950	13 500	12 750	12 000	11 250

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1881		vs203-48-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
1882		vs203-48-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1883		vs203-48-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1884		vs203-48-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1885		vs203-48-kl-4k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
1886		vs203-48-kl-4k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913
1887		vs203-48-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
1888		vs203-48-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
1889		vs203-48-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
1890		vs203-48-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1891		vs203-48-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
1892		vs203-48-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488
1893		vs203-48-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
1894		vs203-48-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
1895		vs203-48-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
1896		vs203-48-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
1897		vs203-48-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
1898		vs203-48-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
1899		vs203-48-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
1900		vs203-48-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1901		vs203-48-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 050	14 599	14 298	13 997	13 545	12 793	12 040	11 288
1902		vs203-48-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 350	14 890	14 583	14 276	13 815	13 048	12 280	11 513
1903		vs203-48-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
1904		vs203-48-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
1905		vs203-48-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
1906		vs203-48-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
1907		vs203-48-op-4k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
1908		vs203-48-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
1909		vs203-48-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
1910		vs203-48-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1911		vs203-48-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 490	12 115	11 866	11 616	11 241	10 617	9 992	9 368
1912		vs203-48-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
1913		vs203-48-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
1914		vs203-48-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
1915		vs203-48-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
1916		vs203-48-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
1917		vs203-48-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
1918		vs203-48-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 500	11 155	10 925	10 695	10 350	9 775	9 200	8 625
1919		vs203-48-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 640	14 201	13 908	13 615	13 176	12 444	11 712	10 980
1920		vs203-48-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 940	14 492	14 193	13 894	13 446	12 699	11 952	11 205

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1921		vs203-48-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 190	14 734	14 431	14 127	13 671	12 912	12 152	11 393
1922		vs203-48-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 490	15 025	14 716	14 406	13 941	13 167	12 392	11 618
1923		vs203-48-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
1924		vs203-48-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
1925		vs203-48-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
1926		vs203-48-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
1927		vs203-48-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
1928		vs203-48-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
1929		vs203-48-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1930		vs203-48-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1931		vs203-48-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
1932		vs203-48-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638
1933		vs203-48-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
1934		vs203-48-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
1935		vs203-48-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
1936		vs203-48-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
1937		vs203-48-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
1938		vs203-48-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
1939		vs203-48-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 700	14 259	13 965	13 671	13 230	12 495	11 760	11 025
1940		vs203-48-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 000	14 550	14 250	13 950	13 500	12 750	12 000	11 250

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1941		vs203-48-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
1942		vs203-48-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1943		vs203-48-kl-5k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
1944		vs203-48-kl-5k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
1945		vs203-48-kl-5k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
1946		vs203-48-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913
1947		vs203-48-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
1948		vs203-48-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
1949		vs203-48-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
1950		vs203-48-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1951		vs203-48-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
1952		vs203-48-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488
1953		vs203-48-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
1954		vs203-48-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
1955		vs203-48-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
1956		vs203-48-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
1957		vs203-48-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
1958		vs203-48-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
1959		vs203-48-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
1960		vs203-48-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1961		vs203-48-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 050	14 599	14 298	13 997	13 545	12 793	12 040	11 288
1962		vs203-48-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 350	14 890	14 583	14 276	13 815	13 048	12 280	11 513
1963		vs203-48-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
1964		vs203-48-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
1965		vs203-48-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
1966		vs203-48-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
1967		vs203-48-op-5k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
1968		vs203-48-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
1969		vs203-48-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
1970		vs203-48-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1971		vs203-48-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 490	12 115	11 866	11 616	11 241	10 617	9 992	9 368
1972		vs203-48-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
1973		vs203-48-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
1974		vs203-48-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
1975		vs203-48-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
1976		vs203-48-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
1977		vs203-48-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
1978		vs203-48-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 500	11 155	10 925	10 695	10 350	9 775	9 200	8 625
1979		vs203-48-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 640	14 201	13 908	13 615	13 176	12 444	11 712	10 980
1980		vs203-48-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 940	14 492	14 193	13 894	13 446	12 699	11 952	11 205

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1981		vs203-48-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 190	14 734	14 431	14 127	13 671	12 912	12 152	11 393
1982		vs203-48-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 490	15 025	14 716	14 406	13 941	13 167	12 392	11 618
1983		vs203-48-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
1984		vs203-48-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
1985		vs203-48-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
1986		vs203-48-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	5000-5500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
1987		vs203-48-kl-6k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
1988		vs203-48-kl-6k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
1989		vs203-48-kl-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1990		vs203-48-kl-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
199 1		vs203-48-kl-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
199 2		vs203-48-kl-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638
199 3		vs203-48-kl-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
199 4		vs203-48-kl-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
199 5		vs203-48-kl-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
199 6		vs203-48-kl-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
199 7		vs203-48-kl-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
199 8		vs203-48-kl-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
199 9		vs203-48-kl-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 700	14 259	13 965	13 671	13 230	12 495	11 760	11 025
200 0		vs203-48-kl-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 000	14 550	14 250	13 950	13 500	12 750	12 000	11 250

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2001		vs203-48-kl-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
2002		vs203-48-kl-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
2003		vs203-48-kl-6k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
2004		vs203-48-kl-6k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
2005		vs203-48-kl-6k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
2006		vs203-48-kl-6k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913
2007		vs203-48-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
2008		vs203-48-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
2009		vs203-48-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
2010		vs203-48-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2011		vs203-48-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
2012		vs203-48-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488
2013		vs203-48-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
2014		vs203-48-mpr-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
2015		vs203-48-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
2016		vs203-48-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
2017		vs203-48-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
2018		vs203-48-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
2019		vs203-48-mpr-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
2020		vs203-48-mpr-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2021		vs203-48-mpr-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 050	14 599	14 298	13 997	13 545	12 793	12 040	11 288
2022		vs203-48-mpr-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 350	14 890	14 583	14 276	13 815	13 048	12 280	11 513
2023		vs203-48-mpr-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
2024		vs203-48-mpr-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
2025		vs203-48-mpr-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
2026		vs203-48-mpr-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
2027		vs203-48-op-6k-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
2028		vs203-48-op-6k-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
2029		vs203-48-op-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
2030		vs203-48-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2031		vs203-48-op-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 490	12 115	11 866	11 616	11 241	10 617	9 992	9 368
2032		vs203-48-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
2033		vs203-48-op-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
2034		vs203-48-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
2035		vs203-48-op-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
2036		vs203-48-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
2037		vs203-48-op-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
2038		vs203-48-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 500	11 155	10 925	10 695	10 350	9 775	9 200	8 625
2039		vs203-48-op-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 640	14 201	13 908	13 615	13 176	12 444	11 712	10 980
2040		vs203-48-op-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 940	14 492	14 193	13 894	13 446	12 699	11 952	11 205

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2041		vs203-48-op-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 190	14 734	14 431	14 127	13 671	12 912	12 152	11 393
2042		vs203-48-op-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 490	15 025	14 716	14 406	13 941	13 167	12 392	11 618
2043		vs203-48-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
2044		vs203-48-op-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
2045		vs203-48-op-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
2046		vs203-48-op-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	6000-6500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
2047		vs203-48-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
2048		vs203-48-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
2049		vs203-48-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
2050		vs203-48-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2051		vs203-48-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
2052		vs203-48-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
2053		vs203-48-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
2054		vs203-48-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/>90	4000-4500	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
2055		vs204-56-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
2056		vs204-56-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2057		vs204-56-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
2058		vs204-56-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
2059		vs204-56-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2060		vs204-56-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2061		vs204-56-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
2062		vs204-56-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
2063		vs204-56-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
2064		vs204-56-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
2065		vs204-56-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
2066		vs204-56-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
2067		vs204-56-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 010	14 560	14 260	13 959	13 509	12 759	12 008	11 258
2068		vs204-56-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
2069		vs204-56-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 560	15 093	14 782	14 471	14 004	13 226	12 448	11 670
2070		vs204-56-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2071		vs204-56-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
2072		vs204-56-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
2073		vs204-56-kl-4k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 560	14 123	13 832	13 541	13 104	12 376	11 648	10 920
2074		vs204-56-kl-4k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2075		vs204-56-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
2076		vs204-56-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
2077		vs204-56-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
2078		vs204-56-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308
2079		vs204-56-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
2080		vs204-56-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2081		vs204-56-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
2082		vs204-56-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
2083		vs204-56-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
2084		vs204-56-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
2085		vs204-56-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2086		vs204-56-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
2087		vs204-56-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 810	14 366	14 070	13 773	13 329	12 589	11 848	11 108
2088		vs204-56-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
2089		vs204-56-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
2090		vs204-56-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 660	15 190	14 877	14 564	14 094	13 311	12 528	11 745

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2091		vs204-56-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 850	13 435	13 158	12 881	12 465	11 773	11 080	10 388
2092		vs204-56-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
2093		vs204-56-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 360	13 929	13 642	13 355	12 924	12 206	11 488	10 770
2094		vs204-56-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 660	14 220	13 927	13 634	13 194	12 461	11 728	10 995
2095		vs204-56-op-4k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 810	8 546	8 370	8 193	7 929	7 489	7 048	6 608
2096		vs204-56-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 110	8 837	8 655	8 472	8 199	7 744	7 288	6 833
2097		vs204-56-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
2098		vs204-56-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
2099		vs204-56-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
2100		vs204-56-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2101		vs204-56-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
2102		vs204-56-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
2103		vs204-56-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
2104		vs204-56-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
2105		vs204-56-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
2106		vs204-56-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
2107		vs204-56-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 950	14 502	14 203	13 904	13 455	12 708	11 960	11 213
2108		vs204-56-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
2109		vs204-56-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
2110		vs204-56-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 800	15 326	15 010	14 694	14 220	13 430	12 640	11 850

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
211 1		vs204-56-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
211 2		vs204-56-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
211 3		vs204-56-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
211 4		vs204-56-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
211 5		vs204-56-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
211 6		vs204-56-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
211 7		vs204-56-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
211 8		vs204-56-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
211 9		vs204-56-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
212 0		vs204-56-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2121		vs204-56-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
2122		vs204-56-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
2123		vs204-56-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
2124		vs204-56-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
2125		vs204-56-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
2126		vs204-56-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
2127		vs204-56-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 010	14 560	14 260	13 959	13 509	12 759	12 008	11 258
2128		vs204-56-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
2129		vs204-56-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 560	15 093	14 782	14 471	14 004	13 226	12 448	11 670
2130		vs204-56-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2131		vs204-56-kl-5k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
2132		vs204-56-kl-5k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
2133		vs204-56-kl-5k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 560	14 123	13 832	13 541	13 104	12 376	11 648	10 920
2134		vs204-56-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2135		vs204-56-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
2136		vs204-56-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
2137		vs204-56-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
2138		vs204-56-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308
2139		vs204-56-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
2140		vs204-56-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2141		vs204-56-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
2142		vs204-56-mpr-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
2143		vs204-56-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
2144		vs204-56-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
2145		vs204-56-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2146		vs204-56-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
2147		vs204-56-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 810	14 366	14 070	13 773	13 329	12 589	11 848	11 108
2148		vs204-56-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
2149		vs204-56-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
2150		vs204-56-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 660	15 190	14 877	14 564	14 094	13 311	12 528	11 745

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2151		vs204-56-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 850	13 435	13 158	12 881	12 465	11 773	11 080	10 388
2152		vs204-56-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
2153		vs204-56-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 360	13 929	13 642	13 355	12 924	12 206	11 488	10 770
2154		vs204-56-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 660	14 220	13 927	13 634	13 194	12 461	11 728	10 995
2155		vs204-56-op-5k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 810	8 546	8 370	8 193	7 929	7 489	7 048	6 608
2156		vs204-56-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 110	8 837	8 655	8 472	8 199	7 744	7 288	6 833
2157		vs204-56-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
2158		vs204-56-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
2159		vs204-56-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
2160		vs204-56-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2161		vs204-56-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
2162		vs204-56-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
2163		vs204-56-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
2164		vs204-56-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
2165		vs204-56-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
2166		vs204-56-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
2167		vs204-56-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 950	14 502	14 203	13 904	13 455	12 708	11 960	11 213
2168		vs204-56-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
2169		vs204-56-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
2170		vs204-56-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 800	15 326	15 010	14 694	14 220	13 430	12 640	11 850

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2171		vs204-56-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
2172		vs204-56-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
2173		vs204-56-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
2174		vs204-56-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
2175		vs204-56-kl-6k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
2176		vs204-56-kl-6k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2177		vs204-56-kl-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
2178		vs204-56-kl-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
2179		vs204-56-kl-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2180		vs204-56-kl-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2181		vs204-56-kl-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
2182		vs204-56-kl-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
2183		vs204-56-kl-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
2184		vs204-56-kl-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
2185		vs204-56-kl-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
2186		vs204-56-kl-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
2187		vs204-56-kl-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 010	14 560	14 260	13 959	13 509	12 759	12 008	11 258
2188		vs204-56-kl-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
2189		vs204-56-kl-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 560	15 093	14 782	14 471	14 004	13 226	12 448	11 670
2190		vs204-56-kl-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2191		vs204-56-kl-6k-ii1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
2192		vs204-56-kl-6k-ii1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
2193		vs204-56-kl-6k-ii3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 560	14 123	13 832	13 541	13 104	12 376	11 648	10 920
2194		vs204-56-kl-6k-ii3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2195		vs204-56-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
2196		vs204-56-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
2197		vs204-56-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
2198		vs204-56-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308
2199		vs204-56-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
2200		vs204-56-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2201		vs204-56-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
2202		vs204-56-mpr-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
2203		vs204-56-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
2204		vs204-56-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
2205		vs204-56-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2206		vs204-56-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
2207		vs204-56-mpr-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 810	14 366	14 070	13 773	13 329	12 589	11 848	11 108
2208		vs204-56-mpr-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
2209		vs204-56-mpr-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
2210		vs204-56-mpr-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 660	15 190	14 877	14 564	14 094	13 311	12 528	11 745

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
221 1		vs204-56-mpr-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 850	13 435	13 158	12 881	12 465	11 773	11 080	10 388
221 2		vs204-56-mpr-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
221 3		vs204-56-mpr-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 360	13 929	13 642	13 355	12 924	12 206	11 488	10 770
221 4		vs204-56-mpr-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 660	14 220	13 927	13 634	13 194	12 461	11 728	10 995
221 5		vs204-56-op-6k-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 810	8 546	8 370	8 193	7 929	7 489	7 048	6 608
221 6		vs204-56-op-6k-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 110	8 837	8 655	8 472	8 199	7 744	7 288	6 833
221 7		vs204-56-op-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
221 8		vs204-56-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
221 9		vs204-56-op-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
222 0		vs204-56-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2221		vs204-56-op-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
2222		vs204-56-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
2223		vs204-56-op-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
2224		vs204-56-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
2225		vs204-56-op-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
2226		vs204-56-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
2227		vs204-56-op-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 950	14 502	14 203	13 904	13 455	12 708	11 960	11 213
2228		vs204-56-op-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
2229		vs204-56-op-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
2230		vs204-56-op-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 800	15 326	15 010	14 694	14 220	13 430	12 640	11 850

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
223 1		vs204-56-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
223 2		vs204-56-op-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
223 3		vs204-56-op-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
223 4		vs204-56-op-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
223 5		vs205-80-kl-4k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 170	14 715	14 412	14 108	13 653	12 895	12 136	11 378
223 6		vs205-80-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 470	15 006	14 697	14 387	13 923	13 150	12 376	11 603
223 7		vs205-80-m-pr-4k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
223 8		vs205-80-m-pr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
223 9		vs205-80-m-pr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 670	17 140	16 787	16 433	15 903	15 020	14 136	13 253
224 0		vs205-80-m-pr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 970	17 431	17 072	16 712	16 173	15 275	14 376	13 478

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2241		vs205-80-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 170	14 715	14 412	14 108	13 653	12 895	12 136	11 378
2242		vs205-80-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 470	15 006	14 697	14 387	13 923	13 150	12 376	11 603
2243		vs205-80-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
2244		vs205-80-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
2245		vs205-80-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 670	17 140	16 787	16 433	15 903	15 020	14 136	13 253
2246		vs205-80-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 970	17 431	17 072	16 712	16 173	15 275	14 376	13 478
2247		vs205-80-op-5k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
2248		vs205-80-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
2249		vs205-80-kl-6k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 170	14 715	14 412	14 108	13 653	12 895	12 136	11 378
2250		vs205-80-kl-6k-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 470	15 006	14 697	14 387	13 923	13 150	12 376	11 603

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2251		vs205-80-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
2252		vs205-80-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
2253		vs205-80-op-6k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
2254		vs205-80-op-6k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
2255		vs205-80-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 610	18 052	17 680	17 307	16 749	15 819	14 888	13 958
2256		vs205-80-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 910	18 343	17 965	17 586	17 019	16 074	15 128	14 183
2257		vs205-80-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
2258		vs205-80-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 460	18 876	18 487	18 098	17 514	16 541	15 568	14 595
2259		vs205-80-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 650	17 121	16 768	16 415	15 885	15 003	14 120	13 238
2260		vs205-80-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 950	17 412	17 053	16 694	16 155	15 258	14 360	13 463

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2261		vs205-80-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 160	17 615	17 252	16 889	16 344	15 436	14 528	13 620
2262		vs205-80-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 460	17 906	17 537	17 168	16 614	15 691	14 768	13 845
2263		vs205-80-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 870	17 334	16 977	16 619	16 083	15 190	14 296	13 403
2264		vs205-80-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	18 170	17 625	17 262	16 898	16 353	15 445	14 536	13 628
2265		vs205-80-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 310	20 671	20 245	19 818	19 179	18 114	17 048	15 983
2266		vs205-80-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 610	20 962	20 530	20 097	19 449	18 369	17 288	16 208
2267		vs205-80-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 860	21 204	20 767	20 330	19 674	18 581	17 488	16 395
2268		vs205-80-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	22 160	21 495	21 052	20 609	19 944	18 836	17 728	16 620
2269		vs205-80-kl-4k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 350	19 740	19 333	18 926	18 315	17 298	16 280	15 263
2270		vs205-80-kl-4k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 650	20 031	19 618	19 205	18 585	17 553	16 520	15 488

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2271		vs205-80-kl-4k-lj3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 860	20 234	19 817	19 400	18 774	17 731	16 688	15 645
2272		vs205-80-kl-4k-lj3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	21 160	20 525	20 102	19 679	19 044	17 986	16 928	15 870
2273		vs205-80-mp-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
2274		vs205-80-mp-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
2275		vs205-80-mp-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
2276		vs205-80-mp-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
2277		vs205-80-mp-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
2278		vs205-80-mp-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
2279		vs205-80-mp-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
2280		vs205-80-mp-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2281		vs205-80-pr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 110	20 477	20 055	19 632	18 999	17 944	16 888	15 833
2282		vs205-80-pr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 410	20 768	20 340	19 911	19 269	18 199	17 128	16 058
2283		vs205-80-pr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 660	21 010	20 577	20 144	19 494	18 411	17 328	16 245
2284		vs205-80-pr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 960	21 301	20 862	20 423	19 764	18 666	17 568	16 470
2285		vs205-80-pr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 150	19 546	19 143	18 740	18 135	17 128	16 120	15 113
2286		vs205-80-pr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 450	19 837	19 428	19 019	18 405	17 383	16 360	15 338
2287		vs205-80-pr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 660	20 040	19 627	19 214	18 594	17 561	16 528	15 495
2288		vs205-80-pr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 960	20 331	19 912	19 493	18 864	17 816	16 768	15 720
2289		vs205-80-op-4k-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
2290		vs205-80-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
229 1		vs205-80-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 550	17 994	17 623	17 252	16 695	15 768	14 840	13 913
229 2		vs205-80-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 850	18 285	17 908	17 531	16 965	16 023	15 080	14 138
229 3		vs205-80-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
229 4		vs205-80-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 400	18 818	18 430	18 042	17 460	16 490	15 520	14 550
229 5		vs205-80-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 590	17 062	16 711	16 359	15 831	14 952	14 072	13 193
229 6		vs205-80-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 890	17 353	16 996	16 638	16 101	15 207	14 312	13 418
229 7		vs205-80-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 100	17 557	17 195	16 833	16 290	15 385	14 480	13 575
229 8		vs205-80-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
229 9		vs205-80-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 810	17 276	16 920	16 563	16 029	15 139	14 248	13 358
230 0		vs205-80-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	18 110	17 567	17 205	16 842	16 299	15 394	14 488	13 583

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2301		vs205-80-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 250	20 613	20 188	19 763	19 125	18 063	17 000	15 938
2302		vs205-80-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
2303		vs205-80-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 800	21 146	20 710	20 274	19 620	18 530	17 440	16 350
2304		vs205-80-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	22 100	21 437	20 995	20 553	19 890	18 785	17 680	16 575
2305		vs205-80-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 290	19 681	19 276	18 870	18 261	17 247	16 232	15 218
2306		vs205-80-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 590	19 972	19 561	19 149	18 531	17 502	16 472	15 443
2307		vs205-80-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
2308		vs205-80-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	4000-4500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	21 100	20 467	20 045	19 623	18 990	17 935	16 880	15 825
2309		vs205-80-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 610	18 052	17 680	17 307	16 749	15 819	14 888	13 958
2310		vs205-80-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 910	18 343	17 965	17 586	17 019	16 074	15 128	14 183

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2311		vs205-80-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
2312		vs205-80-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 460	18 876	18 487	18 098	17 514	16 541	15 568	14 595
2313		vs205-80-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 650	17 121	16 768	16 415	15 885	15 003	14 120	13 238
2314		vs205-80-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 950	17 412	17 053	16 694	16 155	15 258	14 360	13 463
2315		vs205-80-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 160	17 615	17 252	16 889	16 344	15 436	14 528	13 620
2316		vs205-80-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 460	17 906	17 537	17 168	16 614	15 691	14 768	13 845
2317		vs205-80-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 870	17 334	16 977	16 619	16 083	15 190	14 296	13 403
2318		vs205-80-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	18 170	17 625	17 262	16 898	16 353	15 445	14 536	13 628
2319		vs205-80-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 310	20 671	20 245	19 818	19 179	18 114	17 048	15 983
2320		vs205-80-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 610	20 962	20 530	20 097	19 449	18 369	17 288	16 208

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2321		vs205-80-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 860	21 204	20 767	20 330	19 674	18 581	17 488	16 395
2322		vs205-80-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	22 160	21 495	21 052	20 609	19 944	18 836	17 728	16 620
2323		vs205-80-kl-5k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 350	19 740	19 333	18 926	18 315	17 298	16 280	15 263
2324		vs205-80-kl-5k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 650	20 031	19 618	19 205	18 585	17 553	16 520	15 488
2325		vs205-80-kl-5k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 860	20 234	19 817	19 400	18 774	17 731	16 688	15 645
2326		vs205-80-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	21 160	20 525	20 102	19 679	19 044	17 986	16 928	15 870
2327		vs205-80-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
2328		vs205-80-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
2329		vs205-80-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
2330		vs205-80-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2331		vs205-80-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
2332		vs205-80-mpr-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
2333		vs205-80-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
2334		vs205-80-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
2335		vs205-80-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 110	20 477	20 055	19 632	18 999	17 944	16 888	15 833
2336		vs205-80-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 410	20 768	20 340	19 911	19 269	18 199	17 128	16 058
2337		vs205-80-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 660	21 010	20 577	20 144	19 494	18 411	17 328	16 245
2338		vs205-80-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 960	21 301	20 862	20 423	19 764	18 666	17 568	16 470
2339		vs205-80-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 150	19 546	19 143	18 740	18 135	17 128	16 120	15 113
2340		vs205-80-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 450	19 837	19 428	19 019	18 405	17 383	16 360	15 338

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2341		vs205-80-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 660	20 040	19 627	19 214	18 594	17 561	16 528	15 495
2342		vs205-80-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 960	20 331	19 912	19 493	18 864	17 816	16 768	15 720
2343		vs205-80-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 550	17 994	17 623	17 252	16 695	15 768	14 840	13 913
2344		vs205-80-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 850	18 285	17 908	17 531	16 965	16 023	15 080	14 138
2345		vs205-80-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
2346		vs205-80-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 400	18 818	18 430	18 042	17 460	16 490	15 520	14 550
2347		vs205-80-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 590	17 062	16 711	16 359	15 831	14 952	14 072	13 193
2348		vs205-80-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 890	17 353	16 996	16 638	16 101	15 207	14 312	13 418
2349		vs205-80-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 100	17 557	17 195	16 833	16 290	15 385	14 480	13 575
2350		vs205-80-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2351		vs205-80-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 810	17 276	16 920	16 563	16 029	15 139	14 248	13 358
2352		vs205-80-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	18 110	17 567	17 205	16 842	16 299	15 394	14 488	13 583
2353		vs205-80-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 250	20 613	20 188	19 763	19 125	18 063	17 000	15 938
2354		vs205-80-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
2355		vs205-80-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 800	21 146	20 710	20 274	19 620	18 530	17 440	16 350
2356		vs205-80-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	22 100	21 437	20 995	20 553	19 890	18 785	17 680	16 575
2357		vs205-80-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 290	19 681	19 276	18 870	18 261	17 247	16 232	15 218
2358		vs205-80-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 590	19 972	19 561	19 149	18 531	17 502	16 472	15 443
2359		vs205-80-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
2360		vs205-80-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	5000-5500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	21 100	20 467	20 045	19 623	18 990	17 935	16 880	15 825

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2361		vs205-80-kl-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 610	18 052	17 680	17 307	16 749	15 819	14 888	13 958
2362		vs205-80-kl-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 910	18 343	17 965	17 586	17 019	16 074	15 128	14 183
2363		vs205-80-kl-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
2364		vs205-80-kl-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 460	18 876	18 487	18 098	17 514	16 541	15 568	14 595
2365		vs205-80-kl-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 650	17 121	16 768	16 415	15 885	15 003	14 120	13 238
2366		vs205-80-kl-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 950	17 412	17 053	16 694	16 155	15 258	14 360	13 463
2367		vs205-80-kl-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 160	17 615	17 252	16 889	16 344	15 436	14 528	13 620
2368		vs205-80-kl-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 460	17 906	17 537	17 168	16 614	15 691	14 768	13 845
2369		vs205-80-kl-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 870	17 334	16 977	16 619	16 083	15 190	14 296	13 403
2370		vs205-80-kl-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	18 170	17 625	17 262	16 898	16 353	15 445	14 536	13 628

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2371		vs205-80-kl-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 310	20 671	20 245	19 818	19 179	18 114	17 048	15 983
2372		vs205-80-kl-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 610	20 962	20 530	20 097	19 449	18 369	17 288	16 208
2373		vs205-80-kl-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 860	21 204	20 767	20 330	19 674	18 581	17 488	16 395
2374		vs205-80-kl-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	22 160	21 495	21 052	20 609	19 944	18 836	17 728	16 620
2375		vs205-80-kl-6k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 350	19 740	19 333	18 926	18 315	17 298	16 280	15 263
2376		vs205-80-kl-6k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 650	20 031	19 618	19 205	18 585	17 553	16 520	15 488
2377		vs205-80-kl-6k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 860	20 234	19 817	19 400	18 774	17 731	16 688	15 645
2378		vs205-80-kl-6k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	21 160	20 525	20 102	19 679	19 044	17 986	16 928	15 870
2379		vs205-80-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
2380		vs205-80-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2381		vs205-80-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
2382		vs205-80-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
2383		vs205-80-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
2384		vs205-80-mpr-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
2385		vs205-80-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
2386		vs205-80-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
2387		vs205-80-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 670	17 140	16 787	16 433	15 903	15 020	14 136	13 253
2388		vs205-80-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 970	17 431	17 072	16 712	16 173	15 275	14 376	13 478
2389		vs205-80-mpr-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 110	20 477	20 055	19 632	18 999	17 944	16 888	15 833
2390		vs205-80-mpr-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 410	20 768	20 340	19 911	19 269	18 199	17 128	16 058

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2391		vs205-80-mpr-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 660	21 010	20 577	20 144	19 494	18 411	17 328	16 245
2392		vs205-80-mpr-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 960	21 301	20 862	20 423	19 764	18 666	17 568	16 470
2393		vs205-80-mpr-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 150	19 546	19 143	18 740	18 135	17 128	16 120	15 113
2394		vs205-80-mpr-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 450	19 837	19 428	19 019	18 405	17 383	16 360	15 338
2395		vs205-80-mpr-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 660	20 040	19 627	19 214	18 594	17 561	16 528	15 495
2396		vs205-80-mpr-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 960	20 331	19 912	19 493	18 864	17 816	16 768	15 720
2397		vs205-80-op-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 550	17 994	17 623	17 252	16 695	15 768	14 840	13 913
2398		vs205-80-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 850	18 285	17 908	17 531	16 965	16 023	15 080	14 138
2399		vs205-80-op-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
2400		vs205-80-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 400	18 818	18 430	18 042	17 460	16 490	15 520	14 550

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2401		vs205-80-op-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 590	17 062	16 711	16 359	15 831	14 952	14 072	13 193
2402		vs205-80-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 890	17 353	16 996	16 638	16 101	15 207	14 312	13 418
2403		vs205-80-op-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 100	17 557	17 195	16 833	16 290	15 385	14 480	13 575
2404		vs205-80-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
2405		vs205-80-op-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	17 810	17 276	16 920	16 563	16 029	15 139	14 248	13 358
2406		vs205-80-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	18 110	17 567	17 205	16 842	16 299	15 394	14 488	13 583
2407		vs205-80-op-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 250	20 613	20 188	19 763	19 125	18 063	17 000	15 938
2408		vs205-80-op-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
2409		vs205-80-op-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	21 800	21 146	20 710	20 274	19 620	18 530	17 440	16 350
2410		vs205-80-op-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	22 100	21 437	20 995	20 553	19 890	18 785	17 680	16 575

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2411		vs205-80-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 290	19 681	19 276	18 870	18 261	17 247	16 232	15 218
2412		vs205-80-op-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 590	19 972	19 561	19 149	18 531	17 502	16 472	15 443
2413		vs205-80-op-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
2414		vs205-80-op-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/>90	6000-6500	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	21 100	20 467	20 045	19 623	18 990	17 935	16 880	15 825
2415		vs206-20-kl-4k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 280	6 092	5 966	5 840	5 652	5 338	5 024	4 710
2416		vs206-20-kl-4k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
2417		vs206-20-kl-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
2418		vs206-20-kl-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
2419		vs206-20-kl-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
2420		vs206-20-kl-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2421		vs206-20-kl-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 760	8 497	8 322	8 147	7 884	7 446	7 008	6 570
2422		vs206-20-kl-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 060	8 788	8 607	8 426	8 154	7 701	7 248	6 795
2423		vs206-20-kl-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
2424		vs206-20-kl-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
2425		vs206-20-kl-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
2426		vs206-20-kl-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
2427		vs206-20-kl-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
2428		vs206-20-kl-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
2429		vs206-20-kl-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
2430		vs206-20-kl-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2431		vs206-20-kl-4k-lj1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
2432		vs206-20-kl-4k-lj1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
2433		vs206-20-kl-4k-lj3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
2434		vs206-20-kl-4k-lj3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
2435		vs206-20-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 080	5 898	5 776	5 654	5 472	5 168	4 864	4 560
2436		vs206-20-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
2437		vs206-20-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 520	9 234	9 044	8 854	8 568	8 092	7 616	7 140
2438		vs206-20-mpr-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
2439		vs206-20-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
2440		vs206-20-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2441		vs206-20-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
2442		vs206-20-mpr-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
2443		vs206-20-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
2444		vs206-20-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
2445		vs206-20-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
2446		vs206-20-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
2447		vs206-20-mpr-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
2448		vs206-20-mpr-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
2449		vs206-20-mpr-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
2450		vs206-20-mpr-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2451		vs206-20-mpr-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
2452		vs206-20-mpr-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
2453		vs206-20-mpr-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
2454		vs206-20-mpr-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 070	11 708	11 467	11 225	10 863	10 260	9 656	9 053
2455		vs206-20-op-4k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 220	6 033	5 909	5 785	5 598	5 287	4 976	4 665
2456		vs206-20-op-4k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 520	6 324	6 194	6 064	5 868	5 542	5 216	4 890
2457		vs206-20-op-4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
2458		vs206-20-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2459		vs206-20-op-4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
2460		vs206-20-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2461		vs206-20-op-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 700	8 439	8 265	8 091	7 830	7 395	6 960	6 525
2462		vs206-20-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 000	8 730	8 550	8 370	8 100	7 650	7 200	6 750
2463		vs206-20-op-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
2464		vs206-20-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
2465		vs206-20-op-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
2466		vs206-20-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
2467		vs206-20-op-4k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
2468		vs206-20-op-4k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
2469		vs206-20-op-4k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
2470		vs206-20-op-4k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2471		vs206-20-op-4k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
2472		vs206-20-op-4k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
2473		vs206-20-op-4k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
2474		vs206-20-op-4k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
2475		vs206-20-kl-5k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 280	6 092	5 966	5 840	5 652	5 338	5 024	4 710
2476		vs206-20-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
2477		vs206-20-kl-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
2478		vs206-20-kl-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
2479		vs206-20-kl-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
2480		vs206-20-kl-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2481		vs206-20-kl-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 760	8 497	8 322	8 147	7 884	7 446	7 008	6 570
2482		vs206-20-kl-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 060	8 788	8 607	8 426	8 154	7 701	7 248	6 795
2483		vs206-20-kl-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
2484		vs206-20-kl-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
2485		vs206-20-kl-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
2486		vs206-20-kl-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
2487		vs206-20-kl-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
2488		vs206-20-kl-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
2489		vs206-20-kl-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
2490		vs206-20-kl-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2491		vs206-20-kl-5k-ij1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
2492		vs206-20-kl-5k-ij1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
2493		vs206-20-kl-5k-ij3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
2494		vs206-20-kl-5k-ij3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
2495		vs206-20-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 080	5 898	5 776	5 654	5 472	5 168	4 864	4 560
2496		vs206-20-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
2497		vs206-20-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 520	9 234	9 044	8 854	8 568	8 092	7 616	7 140
2498		vs206-20-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
2499		vs206-20-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
2500		vs206-20-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2501		vs206-20-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
2502		vs206-20-mpr-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
2503		vs206-20-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
2504		vs206-20-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
2505		vs206-20-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
2506		vs206-20-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
2507		vs206-20-mpr-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
2508		vs206-20-mpr-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
2509		vs206-20-mpr-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
2510		vs206-20-mpr-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2511		vs206-20-mpr-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
2512		vs206-20-mpr-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
2513		vs206-20-mpr-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
2514		vs206-20-mpr-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 070	11 708	11 467	11 225	10 863	10 260	9 656	9 053
2515		vs206-20-op-5k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 220	6 033	5 909	5 785	5 598	5 287	4 976	4 665
2516		vs206-20-op-5k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 520	6 324	6 194	6 064	5 868	5 542	5 216	4 890
2517		vs206-20-op-5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
2518		vs206-20-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2519		vs206-20-op-5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
2520		vs206-20-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2521		vs206-20-op-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 700	8 439	8 265	8 091	7 830	7 395	6 960	6 525
2522		vs206-20-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 000	8 730	8 550	8 370	8 100	7 650	7 200	6 750
2523		vs206-20-op-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
2524		vs206-20-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
2525		vs206-20-op-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
2526		vs206-20-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
2527		vs206-20-op-5k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
2528		vs206-20-op-5k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
2529		vs206-20-op-5k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
2530		vs206-20-op-5k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2531		vs206-20-op-5k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
2532		vs206-20-op-5k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
2533		vs206-20-op-5k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
2534		vs206-20-op-5k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
2535		vs206-20-kl-6k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 280	6 092	5 966	5 840	5 652	5 338	5 024	4 710
2536		vs206-20-kl-6k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
2537		vs206-20-kl-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
2538		vs206-20-kl-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
2539		vs206-20-kl-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
2540		vs206-20-kl-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2541		vs206-20-kl-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 760	8 497	8 322	8 147	7 884	7 446	7 008	6 570
2542		vs206-20-kl-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 060	8 788	8 607	8 426	8 154	7 701	7 248	6 795
2543		vs206-20-kl-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
2544		vs206-20-kl-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
2545		vs206-20-kl-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
2546		vs206-20-kl-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
2547		vs206-20-kl-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
2548		vs206-20-kl-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
2549		vs206-20-kl-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
2550		vs206-20-kl-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2551		vs206-20-kl-6k-ii1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
2552		vs206-20-kl-6k-ii1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
2553		vs206-20-kl-6k-ii3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
2554		vs206-20-kl-6k-ii3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
2555		vs206-20-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 080	5 898	5 776	5 654	5 472	5 168	4 864	4 560
2556		vs206-20-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
2557		vs206-20-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 520	9 234	9 044	8 854	8 568	8 092	7 616	7 140
2558		vs206-20-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
2559		vs206-20-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
2560		vs206-20-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2561		vs206-20-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
2562		vs206-20-mpr-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
2563		vs206-20-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
2564		vs206-20-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
2565		vs206-20-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
2566		vs206-20-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
2567		vs206-20-mpr-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
2568		vs206-20-mpr-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
2569		vs206-20-mpr-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
2570		vs206-20-mpr-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2571		vs206-20-mpr-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
2572		vs206-20-mpr-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
2573		vs206-20-mpr-6k-li3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
2574		vs206-20-mpr-6k-li3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 070	11 708	11 467	11 225	10 863	10 260	9 656	9 053
2575		vs206-20-op-6k-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 220	6 033	5 909	5 785	5 598	5 287	4 976	4 665
2576		vs206-20-op-6k-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	6 520	6 324	6 194	6 064	5 868	5 542	5 216	4 890
2577		vs206-20-op-6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
2578		vs206-20-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2579		vs206-20-op-6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
2580		vs206-20-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2581		vs206-20-op-6k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	8 700	8 439	8 265	8 091	7 830	7 395	6 960	6 525
2582		vs206-20-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 000	8 730	8 550	8 370	8 100	7 650	7 200	6 750
2583		vs206-20-op-6k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
2584		vs206-20-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
2585		vs206-20-op-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
2586		vs206-20-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
2587		vs206-20-op-6k-nc1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
2588		vs206-20-op-6k-nc1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
2589		vs206-20-op-6k-nc3h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
2590		vs206-20-op-6k-nc3h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2591		vs206-20-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
2592		vs206-20-op-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
2593		vs206-20-op-6k-li1h-ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
2594		vs206-20-op-6k-li1h-ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/>90	6000-6500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
2595		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
2596		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
2597		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
2598		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
2599		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
2600		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2601		vs-ds-Ring-D1200x35-10 0w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
2602		vs-ds-Ring-D1200x35-10 0w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
2603		vs-ds-Ring-D1200x35-10 0w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
2604		vs-ds-Ring-D1200x35-10 0w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
2605		vs-ds-Ring-D1200x35-10 0w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
2606		vs-ds-Ring-D1200x35-10 0w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
2607		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	6450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
2608		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	6450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
2609		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
2610		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2611		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	6800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
2612		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	6800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
2613		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	5450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
2614		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	5450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
2615		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	6950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
2616		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	6950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
2617		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
2618		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
2619		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
2620		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2621		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
2622		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
2623		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
2624		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
2625		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	9700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
2626		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	9700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
2627		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	12100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
2628		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	12100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
2629		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
2630		vs-ds-Ring-D1500x35-13 0w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2631		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
2632		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
2633		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	6700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
2634		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	6700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
2635		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	8700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
2636		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	8700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
2637		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
2638		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
2639		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
2640		vs-ds-Ring-D1500x60-13 0w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2641		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
2642		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
2643		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	14800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
2644		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	14800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
2645		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
2646		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
2647		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	15200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
2648		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	15200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
2649		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	12300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
2650		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	12300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2651		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	15350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
2652		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	15350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
2653		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	12450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
2654		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	12450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
2655		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
2656		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
2657		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
2658		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
2659		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
2660		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2661		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
2662		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
2663		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
2664		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
2665		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	9200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
2666		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	9200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
2667		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
2668		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
2669		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
2670		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2671		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
2672		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
2673		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
2674		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
2675		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
2676		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
2677		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
2678		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
2679		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
2680		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2681		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
2682		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
2683		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
2684		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
2685		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
2686		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
2687		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
2688		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
2689		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	2750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
2690		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	2750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
269 1		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
269 2		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
269 3		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
269 4		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
269 5		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
269 6		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
269 7		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
269 8		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
269 9		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	6350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
270 0		vs-ds-Ring-D 800x35-70w -5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	6350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2701		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	5150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
2702		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	5150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
2703		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
2704		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
2705		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
2706		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
2707		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
2708		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
2709		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
2710		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2711		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
2712		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
2713		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
2714		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
2715		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
2716		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
2717		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
2718		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
2719		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	7700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
2720		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	7700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2721		vs-ds-Ring-D1000x35-85-w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
2722		vs-ds-Ring-D1000x35-85-w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
2723		vs-ds-Ring-D1000x35-85-w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
2724		vs-ds-Ring-D1000x35-85-w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
2725		vs-ds-Ring-D1000x35-85-w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	6250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
2726		vs-ds-Ring-D1000x35-85-w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	6250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
2727		vs-ds-Ring-D1000x60-85-w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	5350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
2728		vs-ds-Ring-D1000x60-85-w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	5350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
2729		vs-ds-Ring-D1000x60-85-w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	4350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
2730		vs-ds-Ring-D1000x60-85-w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	4350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2731		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
2732		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
2733		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	4550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
2734		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	4550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
2735		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
2736		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
2737		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
2738		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
2739		vs1401-40p-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал	Светодиодный	40	>80/90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
2740		vs1401-40p-4k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2741		vs1401-40-0p-4k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
2742		vs1401-40-0p-4k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
2743		vs1401-40-0p-4k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2744		vs1401-40-0r-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
2745		vs1401-40-0r-4k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
2746		vs1401-40-0r-4k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
2747		vs1401-40-0r-4k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
2748		vs1401-40-0r-4k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2749		vs1401-40-0p-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
2750		vs1401-40-0p-5k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2751		vs1401-40-0p-5k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
2752		vs1401-40-0p-5k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
2753		vs1401-40-0p-5k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2754		vs1401-40-0r-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
2755		vs1401-40-0r-5k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
2756		vs1401-40-0r-5k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
2757		vs1401-40-0r-5k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
2758		vs1401-40-0r-5k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2759		vs1401-40-0p-6k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
2760		vs1401-40-0p-6k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2761		vs1401-40-0p-6k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
2762		vs1401-40-0p-6k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
2763		vs1401-40-0p-6k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2764		vs1401-40-0r-6k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
2765		vs1401-40-0r-6k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
2766		vs1401-40-0r-6k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
2767		vs1401-40-0r-6k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
2768		vs1401-40-0r-6k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
2769		vs1411-58-0p-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
2770		vs1411-58-0p-4k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2771		vs1411-58-0p-4k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
2772		vs1411-58-0p-4k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
2773		vs1411-58-0p-4k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2774		vs1411-58-0r-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
2775		vs1411-58-0r-4k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
2776		vs1411-58-0r-4k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
2777		vs1411-58-0r-4k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
2778		vs1411-58-0r-4k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2779		vs1411-58-0p-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
2780		vs1411-58-0p-5k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2781		vs1411-58-0p-5k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
2782		vs1411-58-0p-5k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
2783		vs1411-58-0p-5k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2784		vs1411-58-0r-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
2785		vs1411-58-0r-5k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
2786		vs1411-58-0r-5k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
2787		vs1411-58-0r-5k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
2788		vs1411-58-0r-5k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2789		vs1411-58-0p-6k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
2790		vs1411-58-0p-6k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
279 1		vs1411-58-0p-6k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
279 2		vs1411-58-0p-6k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
279 3		vs1411-58-0p-6k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
279 4		vs1411-58-0p-6k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
279 5		vs1411-58-0p-6k-nc1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
279 6		vs1411-58-0p-6k-nc3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
279 7		vs1411-58-0p-6k-Li1h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
279 8		vs1411-58-0p-6k-Li3h-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
279 9		vs251-40-0p-4k-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
280 0		vs251-40-0p-4k-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2801		vs251-40-op-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
2802		vs251-40-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
2803		vs251-40-op-4k-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2804		vs251-40-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
2805		vs251-40-op-4k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2806		vs251-40-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2807		vs251-40-op-4k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
2808		vs251-40-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
2809		vs251-40-op-4k-ip65-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
2810		vs251-40-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2811		vs251-40-op-4k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
2812		vs251-40-op-4k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
2813		vs251-40-op-4k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
2814		vs251-40-op-4k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
2815		vs251-40-op-4k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2816		vs251-40-op-4k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
2817		vs251-40-op-4k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
2818		vs251-40-op-4k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
2819		vs251-40-op-5k-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
2820		vs251-40-op-5k-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2821		vs251-40-op-5k-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
2822		vs251-40-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
2823		vs251-40-op-5k-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2824		vs251-40-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
2825		vs251-40-op-5k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2826		vs251-40-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2827		vs251-40-op-5k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
2828		vs251-40-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
2829		vs251-40-op-5k-ip65-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
2830		vs251-40-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2831		vs251-40-op-5k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
2832		vs251-40-op-5k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
2833		vs251-40-op-5k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
2834		vs251-40-op-5k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
2835		vs251-40-op-5k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2836		vs251-40-op-5k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
2837		vs251-40-op-5k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
2838		vs251-40-op-5k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
2839		vs251-40-op-6k-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
2840		vs251-40-op-6k-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2841		vs251-40-op-6k-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
2842		vs251-40-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
2843		vs251-40-op-6k-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2844		vs251-40-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
2845		vs251-40-op-6k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2846		vs251-40-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2847		vs251-40-op-6k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
2848		vs251-40-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
2849		vs251-40-op-6k-ip65-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
2850		vs251-40-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2851		vs251-40-op-6k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
2852		vs251-40-op-6k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
2853		vs251-40-op-6k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
2854		vs251-40-op-6k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
2855		vs251-40-op-6k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2856		vs251-40-op-6k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
2857		vs251-40-op-6k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
2858		vs251-40-op-6k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/90	6000-6500	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
2859		vs251-40-mpr-4k-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
2860		vs251-40-mpr-4k-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2861		vs251-40-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
2862		vs251-40-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
2863		vs251-40-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2864		vs251-40-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
2865		vs251-40-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2866		vs251-40-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2867		vs251-40-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
2868		vs251-40-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
2869		vs251-40-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
2870		vs251-40-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2871		vs251-40-mpr-4k-ip65-n-c1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
2872		vs251-40-mpr-4k-ip65-n-c1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
2873		vs251-40-mpr-4k-ip65-n-c3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
2874		vs251-40-mpr-4k-ip65-n-c3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
2875		vs251-40-mpr-4k-ip65-lj-1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2876		vs251-40-mpr-4k-ip65-lj-1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
2877		vs251-40-mpr-4k-ip65-lj-3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
2878		vs251-40-mpr-4k-ip65-lj-3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
2879		vs251-40-mpr-5k-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
2880		vs251-40-mpr-5k-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2881		vs251-40-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
2882		vs251-40-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
2883		vs251-40-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2884		vs251-40-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
2885		vs251-40-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2886		vs251-40-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2887		vs251-40-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
2888		vs251-40-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
2889		vs251-40-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
2890		vs251-40-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2891		vs251-40-mpr-5k-ip65-ncl1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
2892		vs251-40-mpr-5k-ip65-ncl1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
2893		vs251-40-mpr-5k-ip65-ncl3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
2894		vs251-40-mpr-5k-ip65-ncl3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
2895		vs251-40-mpr-5k-ip65-lj1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2896		vs251-40-mpr-5k-ip65-lj1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
2897		vs251-40-mpr-5k-ip65-lj3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
2898		vs251-40-mpr-5k-ip65-lj3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
2899		vs251-40-mpr-6k-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
2900		vs251-40-mpr-6k-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2901		vs251-40-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
2902		vs251-40-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
2903		vs251-40-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
2904		vs251-40-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
2905		vs251-40-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
2906		vs251-40-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
2907		vs251-40-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
2908		vs251-40-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
2909		vs251-40-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
2910		vs251-40-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2911		vs251-40-mpr-6k-ip65-ncl1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
2912		vs251-40-mpr-6k-ip65-ncl1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
2913		vs251-40-mpr-6k-ip65-ncl3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
2914		vs251-40-mpr-6k-ip65-ncl3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
2915		vs251-40-mpr-6k-ip65-lj1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
2916		vs251-40-mpr-6k-ip65-lj1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
2917		vs251-40-mpr-6k-ip65-lj3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
2918		vs251-40-mpr-6k-ip65-lj3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
2919		vs252-58-op-4k-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
2920		vs252-58-op-4k-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2921		vs252-58-op-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
2922		vs252-58-op-4k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
2923		vs252-58-op-4k-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
2924		vs252-58-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
2925		vs252-58-op-4k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
2926		vs252-58-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
2927		vs252-58-op-4k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
2928		vs252-58-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
2929		vs252-58-op-4k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
2930		vs252-58-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2931		vs252-58-op-4k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
2932		vs252-58-op-4k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
2933		vs252-58-op-4k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
2934		vs252-58-op-4k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
2935		vs252-58-op-4k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
2936		vs252-58-op-4k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
2937		vs252-58-op-4k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
2938		vs252-58-op-4k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
2939		vs252-58-op-5k-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
2940		vs252-58-op-5k-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2941		vs252-58-op-5k-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
2942		vs252-58-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
2943		vs252-58-op-5k-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
2944		vs252-58-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
2945		vs252-58-op-5k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
2946		vs252-58-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
2947		vs252-58-op-5k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
2948		vs252-58-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
2949		vs252-58-op-5k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
2950		vs252-58-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2951		vs252-58-op-5k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
2952		vs252-58-op-5k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
2953		vs252-58-op-5k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
2954		vs252-58-op-5k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
2955		vs252-58-op-5k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
2956		vs252-58-op-5k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
2957		vs252-58-op-5k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
2958		vs252-58-op-5k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
2959		vs252-58-op-6k-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
2960		vs252-58-op-6k-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2961		vs252-58-op-6k-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
2962		vs252-58-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
2963		vs252-58-op-6k-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
2964		vs252-58-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
2965		vs252-58-op-6k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
2966		vs252-58-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
2967		vs252-58-op-6k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
2968		vs252-58-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
2969		vs252-58-op-6k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
2970		vs252-58-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2971		vs252-58-op-6k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
2972		vs252-58-op-6k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
2973		vs252-58-op-6k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
2974		vs252-58-op-6k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
2975		vs252-58-op-6k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
2976		vs252-58-op-6k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
2977		vs252-58-op-6k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
2978		vs252-58-op-6k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
2979		vs252-58-m-pr-4k-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
2980		vs252-58-m-pr-4k-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2981		vs252-58-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
2982		vs252-58-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
2983		vs252-58-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
2984		vs252-58-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
2985		vs252-58-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
2986		vs252-58-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
2987		vs252-58-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
2988		vs252-58-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
2989		vs252-58-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
2990		vs252-58-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
299 1		vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
299 2		vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
299 3		vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
299 4		vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
299 5		vs252-58-mpr-4k-ip65-lj-1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
299 6		vs252-58-mpr-4k-ip65-lj-1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
299 7		vs252-58-mpr-4k-ip65-lj-3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
299 8		vs252-58-mpr-4k-ip65-lj-3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
299 9		vs252-58-mpr-5k-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
300 0		vs252-58-mpr-5k-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3001		vs252-58-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
3002		vs252-58-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
3003		vs252-58-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
3004		vs252-58-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
3005		vs252-58-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
3006		vs252-58-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
3007		vs252-58-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
3008		vs252-58-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
3009		vs252-58-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
3010		vs252-58-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3011		vs252-58-mpr-5k-ip65-ncl1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
3012		vs252-58-mpr-5k-ip65-ncl1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
3013		vs252-58-mpr-5k-ip65-ncl3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
3014		vs252-58-mpr-5k-ip65-ncl3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
3015		vs252-58-mpr-5k-ip65-lj1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
3016		vs252-58-mpr-5k-ip65-lj1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
3017		vs252-58-mpr-5k-ip65-lj3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
3018		vs252-58-mpr-5k-ip65-lj3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
3019		vs252-58-mpr-6k-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
3020		vs252-58-mpr-6k-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Светильники с системами управления

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3021		vs252-58-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
3022		vs252-58-mpr-6k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
3023		vs252-58-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
3024		vs252-58-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
3025		vs252-58-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
3026		vs252-58-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
3027		vs252-58-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
3028		vs252-58-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
3029		vs252-58-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
3030		vs252-58-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3031		vs252-58-mpr-6k-ip65-ncl1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
3032		vs252-58-mpr-6k-ip65-ncl1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
3033		vs252-58-mpr-6k-ip65-ncl3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
3034		vs252-58-mpr-6k-ip65-ncl3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
3035		vs252-58-mpr-6k-ip65-lj1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
3036		vs252-58-mpr-6k-ip65-lj1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
3037		vs252-58-mpr-6k-ip65-lj3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
3038		vs252-58-mpr-6k-ip65-lj3h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
3039		vs253-76-op-4k-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
3040		vs253-76-op-4k-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3041		vs253-76-op-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
3042		vs253-76-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
3043		vs253-76-op-4k-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
3044		vs253-76-op-4k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3045		vs253-76-op-4k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3046		vs253-76-op-4k-li1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
3047		vs253-76-op-4k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
3048		vs253-76-op-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
3049		vs253-76-op-4k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
3050		vs253-76-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3051		vs253-76-op-4k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
3052		vs253-76-op-4k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
3053		vs253-76-op-4k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
3054		vs253-76-op-4k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
3055		vs253-76-op-4k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
3056		vs253-76-op-4k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
3057		vs253-76-op-4k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
3058		vs253-76-op-4k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3059		vs253-76-op-5k-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
3060		vs253-76-op-5k-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3061		vs253-76-op-5k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
3062		vs253-76-op-5k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
3063		vs253-76-op-5k-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
3064		vs253-76-op-5k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3065		vs253-76-op-5k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3066		vs253-76-op-5k-li1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
3067		vs253-76-op-5k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
3068		vs253-76-op-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
3069		vs253-76-op-5k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
3070		vs253-76-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3071		vs253-76-op-5k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
3072		vs253-76-op-5k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
3073		vs253-76-op-5k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
3074		vs253-76-op-5k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
3075		vs253-76-op-5k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
3076		vs253-76-op-5k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
3077		vs253-76-op-5k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
3078		vs253-76-op-5k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3079		vs253-76-op-6k-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
3080		vs253-76-op-6k-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3081		vs253-76-op-6k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
3082		vs253-76-op-6k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
3083		vs253-76-op-6k-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
3084		vs253-76-op-6k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3085		vs253-76-op-6k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3086		vs253-76-op-6k-li1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
3087		vs253-76-op-6k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
3088		vs253-76-op-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
3089		vs253-76-op-6k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
3090		vs253-76-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3091		vs253-76-op-6k-ip65-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
3092		vs253-76-op-6k-ip65-nc1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
3093		vs253-76-op-6k-ip65-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
3094		vs253-76-op-6k-ip65-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
3095		vs253-76-op-6k-ip65-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
3096		vs253-76-op-6k-ip65-li1h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
3097		vs253-76-op-6k-ip65-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
3098		vs253-76-op-6k-ip65-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3099		vs253-76-mpr-4k-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
3100		vs253-76-mpr-4k-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3101		vs253-76-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
3102		vs253-76-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
3103		vs253-76-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
3104		vs253-76-mpr-4k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3105		vs253-76-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3106		vs253-76-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
3107		vs253-76-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
3108		vs253-76-mpr-4k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
3109		vs253-76-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
3110		vs253-76-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3111		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-c1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
3112		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-c1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
3113		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-c3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
3114		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-c3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
3115		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
3116		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
3117		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
3118		vs253-76-mpr-4k-ip65-n-3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3119		vs253-76-mpr-5k-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
3120		vs253-76-mpr-5k-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3121		vs253-76-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
3122		vs253-76-mpr-5k-nc1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
3123		vs253-76-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
3124		vs253-76-mpr-5k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3125		vs253-76-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3126		vs253-76-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
3127		vs253-76-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
3128		vs253-76-mpr-5k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
3129		vs253-76-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
3130		vs253-76-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3131		vs253-76-mpr-5k-ip65-ncl1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
3132		vs253-76-mpr-5k-ip65-ncl1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
3133		vs253-76-mpr-5k-ip65-ncl3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
3134		vs253-76-mpr-5k-ip65-ncl3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
3135		vs253-76-mpr-5k-ip65-lj1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
3136		vs253-76-mpr-5k-ip65-lj1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
3137		vs253-76-mpr-5k-ip65-lj3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
3138		vs253-76-mpr-5k-ip65-lj3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3139		vs253-76-mpr-6k-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
3140		vs253-76-mpr-6k-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3141		vs253-76-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
3142		vs253-76-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
3143		vs253-76-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
3144		vs253-76-mpr-6k-nc3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3145		vs253-76-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3146		vs253-76-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
3147		vs253-76-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
3148		vs253-76-mpr-6k-li3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
3149		vs253-76-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
3150		vs253-76-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3151		vs253-76-mpr-6k-ip65-n-c1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
3152		vs253-76-mpr-6k-ip65-n-c1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
3153		vs253-76-mpr-6k-ip65-n-c3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
3154		vs253-76-mpr-6k-ip65-n-c3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
3155		vs253-76-mpr-6k-ip65-lj-1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
3156		vs253-76-mpr-6k-ip65-lj-1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
3157		vs253-76-mpr-6k-ip65-lj-3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
3158		vs253-76-mpr-6k-ip65-lj-3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3159		vs-ds-L30-3015-108w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	6750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
3160		vs-ds-L30-3015-108w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	6750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3161		vs-ds-L30-3015-108w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	5250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
3162		vs-ds-L30-3015-108w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	5250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
3163		vs-ds-L30-3015-108w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
3164		vs-ds-L30-3015-108w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
3165		vs-ds-L30-3015-108w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
3166		vs-ds-L30-3015-108w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
3167		vs-ds-L30-3015-108w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
3168		vs-ds-L30-3015-108w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
3169		vs-ds-L30-3015-108w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
3170		vs-ds-L30-3015-108w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3171		vs-ds-L30-3515-126w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
3172		vs-ds-L30-3515-126w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
3173		vs-ds-L30-3515-126w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
3174		vs-ds-L30-3515-126w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
3175		vs-ds-L30-3515-126w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
3176		vs-ds-L30-3515-126w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
3177		vs-ds-L30-3515-126w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
3178		vs-ds-L30-3515-126w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
3179		vs-ds-L30-3515-126w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	8400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
3180		vs-ds-L30-3515-126w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	8400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3181		vs-ds-L30-3515-126w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	6650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
3182		vs-ds-L30-3515-126w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	6650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
3183		vs-ds-L30-4015-144w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
3184		vs-ds-L30-4015-144w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
3185		vs-ds-L30-4015-144w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
3186		vs-ds-L30-4015-144w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
3187		vs-ds-L30-4015-144w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
3188		vs-ds-L30-4015-144w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
3189		vs-ds-L30-4015-144w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
3190		vs-ds-L30-4015-144w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
319 1		vs-ds-L30-4015-144w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
319 2		vs-ds-L30-4015-144w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
319 3		vs-ds-L30-4015-144w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
319 4		vs-ds-L30-4015-144w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
319 5		vs-ds-L30-4515-162w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	10150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
319 6		vs-ds-L30-4515-162w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	10150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
319 7		vs-ds-L30-4515-162w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	7875	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
319 8		vs-ds-L30-4515-162w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	7875	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
319 9		vs-ds-L30-4515-162w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
320 0		vs-ds-L30-4515-162w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3201		vs-ds-L30-4515-162w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
3202		vs-ds-L30-4515-162w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
3203		vs-ds-L30-4515-162w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	10800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
3204		vs-ds-L30-4515-162w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	10800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
3205		vs-ds-L30-4515-162w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
3206		vs-ds-L30-4515-162w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
3207		vs-ds-L30-5015-180w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	11250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
3208		vs-ds-L30-5015-180w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	11250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
3209		vs-ds-L30-5015-180w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
3210		vs-ds-L30-5015-180w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3211		vs-ds-L30-5015-180w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	11750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
3212		vs-ds-L30-5015-180w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	11750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
3213		vs-ds-L30-5015-180w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	9250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
3214		vs-ds-L30-5015-180w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	9250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
3215		vs-ds-L30-5015-180w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
3216		vs-ds-L30-5015-180w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
3217		vs-ds-L30-5015-180w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
3218		vs-ds-L30-5015-180w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
3219		vs-ds-L30-6015-216w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
3220		vs-ds-L30-6015-216w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3221		vs-ds-L30-6015-216w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
3222		vs-ds-L30-6015-216w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
3223		vs-ds-L30-6015-216w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	14100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
3224		vs-ds-L30-6015-216w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	14100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
3225		vs-ds-L30-6015-216w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
3226		vs-ds-L30-6015-216w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
3227		vs-ds-L30-6015-216w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	14400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
3228		vs-ds-L30-6015-216w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	14400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
3229		vs-ds-L30-6015-216w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	11400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
3230		vs-ds-L30-6015-216w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	11400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3231		vs-ds-L30-1015-36w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
3232		vs-ds-L30-1015-36w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
3233		vs-ds-L30-1015-36w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
3234		vs-ds-L30-1015-36w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
3235		vs-ds-L30-1015-36w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
3236		vs-ds-L30-1015-36w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
3237		vs-ds-L30-1015-36w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	1850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
3238		vs-ds-L30-1015-36w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	1850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
3239		vs-ds-L30-1015-36w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
3240		vs-ds-L30-1015-36w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3241		vs-ds-L30-1015-36w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	1900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
3242		vs-ds-L30-1015-36w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	1900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
3243		vs-ds-L30-1515-54w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
3244		vs-ds-L30-1515-54w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
3245		vs-ds-L30-1515-54w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
3246		vs-ds-L30-1515-54w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
3247		vs-ds-L30-1515-54w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
3248		vs-ds-L30-1515-54w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
3249		vs-ds-L30-1515-54w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
3250		vs-ds-L30-1515-54w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3251		vs-ds-L30-1515-54w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
3252		vs-ds-L30-1515-54w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
3253		vs-ds-L30-1515-54w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
3254		vs-ds-L30-1515-54w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
3255		vs-ds-L30-2015-72w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
3256		vs-ds-L30-2015-72w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
3257		vs-ds-L30-2015-72w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	3500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
3258		vs-ds-L30-2015-72w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	3500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
3259		vs-ds-L30-2015-72w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
3260		vs-ds-L30-2015-72w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3261		vs-ds-L30-2015-72w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
3262		vs-ds-L30-2015-72w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
3263		vs-ds-L30-2015-72w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
3264		vs-ds-L30-2015-72w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
3265		vs-ds-L30-2015-72w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
3266		vs-ds-L30-2015-72w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
3267		vs-ds-L30-2015-90w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
3268		vs-ds-L30-2015-90w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
3269		vs-ds-L30-2015-90w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
3270		vs-ds-L30-2015-90w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3271		vs-ds-L30-2515-90w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
3272		vs-ds-L30-2515-90w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
3273		vs-ds-L30-2515-90w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
3274		vs-ds-L30-2515-90w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
3275		vs-ds-L30-2515-90w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
3276		vs-ds-L30-2515-90w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
3277		vs-ds-L30-2515-90w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
3278		vs-ds-L30-2515-90w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
3279		vs-ds-L50-3015-108w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
3280		vs-ds-L50-3015-108w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
328 1		vs-ds-L50-3015-108w-3-k-b-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	7100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
328 2		vs-ds-L50-3015-108w-3-k-b-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	7100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
328 3		vs-ds-L50-3015-108w-4-k-w-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
328 4		vs-ds-L50-3015-108w-4-k-w-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
328 5		vs-ds-L50-3015-108w-4-k-b-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
328 6		vs-ds-L50-3015-108w-4-k-b-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
328 7		vs-ds-L50-3015-108w-5-k-w-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
328 8		vs-ds-L50-3015-108w-5-k-w-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
328 9		vs-ds-L50-3015-108w-5-k-b-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	7550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
329 0		vs-ds-L50-3015-108w-5-k-b-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	7550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
329 1		vs-ds-L50-3 515-126w-3 k-w-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
329 2		vs-ds-L50-3 515-126w-3 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
329 3		vs-ds-L50-3 515-126w-3 k-b-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
329 4		vs-ds-L50-3 515-126w-3 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
329 5		vs-ds-L50-3 515-126w-4 k-w-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
329 6		vs-ds-L50-3 515-126w-4 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
329 7		vs-ds-L50-3 515-126w-4 k-b-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	8650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
329 8		vs-ds-L50-3 515-126w-4 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	8650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
329 9		vs-ds-L50-3 515-126w-5 k-w-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	10700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
330 0		vs-ds-L50-3 515-126w-5 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	10700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3301		vs-ds-L50-3515-126w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	8800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
3302		vs-ds-L50-3515-126w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	8800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
3303		vs-ds-L50-4015-144w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
3304		vs-ds-L50-4015-144w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
3305		vs-ds-L50-4015-144w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
3306		vs-ds-L50-4015-144w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
3307		vs-ds-L50-4015-144w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
3308		vs-ds-L50-4015-144w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
3309		vs-ds-L50-4015-144w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	9900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
3310		vs-ds-L50-4015-144w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	9900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3311		vs-ds-L50-4015-144w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
3312		vs-ds-L50-4015-144w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
3313		vs-ds-L50-4015-144w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	10050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
3314		vs-ds-L50-4015-144w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	10050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
3315		vs-ds-L50-4515-162w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	12900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
3316		vs-ds-L50-4515-162w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	12900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
3317		vs-ds-L50-4515-162w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	10750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
3318		vs-ds-L50-4515-162w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	10750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
3319		vs-ds-L50-4515-162w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
3320		vs-ds-L50-4515-162w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
332 1		vs-ds-L50-4 515-162w-4 k-b-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
332 2		vs-ds-L50-4 515-162w-4 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
332 3		vs-ds-L50-4 515-162w-5 k-w-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	13750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
332 4		vs-ds-L50-4 515-162w-5 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	13750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
332 5		vs-ds-L50-4 515-162w-5 k-b-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	11350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
332 6		vs-ds-L50-4 515-162w-5 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	11350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
332 7		vs-ds-L50-5 015-180w-3 k-w-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
332 8		vs-ds-L50-5 015-180w-3 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
332 9		vs-ds-L50-5 015-180w-3 k-b-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	11850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
333 0		vs-ds-L50-5 015-180w-3 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	11850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3331		vs-ds-L50-5015-180w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
3332		vs-ds-L50-5015-180w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
3333		vs-ds-L50-5015-180w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	12350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
3334		vs-ds-L50-5015-180w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	12350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
3335		vs-ds-L50-5015-180w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
3336		vs-ds-L50-5015-180w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
3337		vs-ds-L50-5015-180w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
3338		vs-ds-L50-5015-180w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
3339		vs-ds-L50-6015-216w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
3340		vs-ds-L50-6015-216w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
334 1		vs-ds-L50-6015-216w-3 k-b-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	14250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
334 2		vs-ds-L50-6015-216w-3 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	14250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
334 3		vs-ds-L50-6015-216w-4 k-w-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
334 4		vs-ds-L50-6015-216w-4 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
334 5		vs-ds-L50-6015-216w-4 k-b-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	14850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
334 6		vs-ds-L50-6015-216w-4 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	14850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
334 7		vs-ds-L50-6015-216w-5 k-w-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
334 8		vs-ds-L50-6015-216w-5 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
334 9		vs-ds-L50-6015-216w-5 k-b-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	15150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
335 0		vs-ds-L50-6015-216w-5 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	15150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3351		vs-ds-L50-1015-36w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
3352		vs-ds-L50-1015-36w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
3353		vs-ds-L50-1015-36w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
3354		vs-ds-L50-1015-36w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
3355		vs-ds-L50-1015-36w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
3356		vs-ds-L50-1015-36w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
3357		vs-ds-L50-1015-36w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
3358		vs-ds-L50-1015-36w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
3359		vs-ds-L50-1015-36w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
3360		vs-ds-L50-1015-36w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3361		vs-ds-L50-1015-36w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
3362		vs-ds-L50-1015-36w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
3363		vs-ds-L50-1515-54w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
3364		vs-ds-L50-1515-54w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
3365		vs-ds-L50-1515-54w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
3366		vs-ds-L50-1515-54w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
3367		vs-ds-L50-1515-54w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
3368		vs-ds-L50-1515-54w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
3369		vs-ds-L50-1515-54w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
3370		vs-ds-L50-1515-54w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3371		vs-ds-L50-1515-54w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
3372		vs-ds-L50-1515-54w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
3373		vs-ds-L50-1515-54w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
3374		vs-ds-L50-1515-54w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
3375		vs-ds-L50-2015-72w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
3376		vs-ds-L50-2015-72w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
3377		vs-ds-L50-2015-72w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
3378		vs-ds-L50-2015-72w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
3379		vs-ds-L50-2015-72w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
3380		vs-ds-L50-2015-72w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
338 1		vs-ds-L50-2015-72w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
338 2		vs-ds-L50-2015-72w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
338 3		vs-ds-L50-2015-72w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
338 4		vs-ds-L50-2015-72w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
338 5		vs-ds-L50-2015-72w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
338 6		vs-ds-L50-2015-72w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
338 7		vs-ds-L50-2515-90w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
338 8		vs-ds-L50-2515-90w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
338 9		vs-ds-L50-2515-90w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
339 0		vs-ds-L50-2515-90w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
339 1		vs-ds-L50-2515-90w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
339 2		vs-ds-L50-2515-90w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
339 3		vs-ds-L50-2515-90w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
339 4		vs-ds-L50-2515-90w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
339 5		vs-ds-L50-2515-90w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
339 6		vs-ds-L50-2515-90w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
339 7		vs-ds-L50-2515-90w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
339 8		vs-ds-L50-2515-90w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
339 9		vs-ds-L70-3015-108w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
340 0		vs-ds-L70-3015-108w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3401		vs-ds-L70-3015-108w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
3402		vs-ds-L70-3015-108w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
3403		vs-ds-L70-3015-108w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
3404		vs-ds-L70-3015-108w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
3405		vs-ds-L70-3015-108w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
3406		vs-ds-L70-3015-108w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
3407		vs-ds-L70-3015-108w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
3408		vs-ds-L70-3015-108w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
3409		vs-ds-L70-3015-108w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
3410		vs-ds-L70-3015-108w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3411		vs-ds-L70-3515-126w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
3412		vs-ds-L70-3515-126w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
3413		vs-ds-L70-3515-126w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
3414		vs-ds-L70-3515-126w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
3415		vs-ds-L70-3515-126w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
3416		vs-ds-L70-3515-126w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
3417		vs-ds-L70-3515-126w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
3418		vs-ds-L70-3515-126w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
3419		vs-ds-L70-3515-126w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
3420		vs-ds-L70-3515-126w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3421		vs-ds-L70-3515-126w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
3422		vs-ds-L70-3515-126w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
3423		vs-ds-L70-4015-144w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
3424		vs-ds-L70-4015-144w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
3425		vs-ds-L70-4015-144w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
3426		vs-ds-L70-4015-144w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
3427		vs-ds-L70-4015-144w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
3428		vs-ds-L70-4015-144w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
3429		vs-ds-L70-4015-144w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
3430		vs-ds-L70-4015-144w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
343 1		vs-ds-L70-4015-144w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
343 2		vs-ds-L70-4015-144w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
343 3		vs-ds-L70-4015-144w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
343 4		vs-ds-L70-4015-144w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
343 5		vs-ds-L70-4515-162w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
343 6		vs-ds-L70-4515-162w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
343 7		vs-ds-L70-4515-162w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
343 8		vs-ds-L70-4515-162w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
343 9		vs-ds-L70-4515-162w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
344 0		vs-ds-L70-4515-162w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3441		vs-ds-L70-4515-162w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
3442		vs-ds-L70-4515-162w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
3443		vs-ds-L70-4515-162w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
3444		vs-ds-L70-4515-162w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
3445		vs-ds-L70-4515-162w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
3446		vs-ds-L70-4515-162w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
3447		vs-ds-L70-5015-180w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
3448		vs-ds-L70-5015-180w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
3449		vs-ds-L70-5015-180w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
3450		vs-ds-L70-5015-180w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3451		vs-ds-L70-5015-180w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
3452		vs-ds-L70-5015-180w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
3453		vs-ds-L70-5015-180w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
3454		vs-ds-L70-5015-180w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
3455		vs-ds-L70-5015-180w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
3456		vs-ds-L70-5015-180w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
3457		vs-ds-L70-5015-180w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
3458		vs-ds-L70-5015-180w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
3459		vs-ds-L70-6015-216w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
3460		vs-ds-L70-6015-216w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
346 1		vs-ds-L70-6015-216w-3 k-b-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
346 2		vs-ds-L70-6015-216w-3 k-b-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
346 3		vs-ds-L70-6015-216w-4 k-w-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
346 4		vs-ds-L70-6015-216w-4 k-w-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
346 5		vs-ds-L70-6015-216w-4 k-b-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
346 6		vs-ds-L70-6015-216w-4 k-b-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
346 7		vs-ds-L70-6015-216w-5 k-w-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
346 8		vs-ds-L70-6015-216w-5 k-w-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
346 9		vs-ds-L70-6015-216w-5 k-b-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
347 0		vs-ds-L70-6015-216w-5 k-b-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3471		vs-ds-L70-1015-36w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
3472		vs-ds-L70-1015-36w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
3473		vs-ds-L70-1015-36w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
3474		vs-ds-L70-1015-36w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
3475		vs-ds-L70-1015-36w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
3476		vs-ds-L70-1015-36w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
3477		vs-ds-L70-1015-36w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
3478		vs-ds-L70-1015-36w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
3479		vs-ds-L70-1015-36w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
3480		vs-ds-L70-1015-36w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3481		vs-ds-L70-1015-36w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
3482		vs-ds-L70-1015-36w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
3483		vs-ds-L70-1515-54w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
3484		vs-ds-L70-1515-54w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
3485		vs-ds-L70-1515-54w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
3486		vs-ds-L70-1515-54w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
3487		vs-ds-L70-1515-54w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
3488		vs-ds-L70-1515-54w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
3489		vs-ds-L70-1515-54w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
3490		vs-ds-L70-1515-54w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
349 1		vs-ds-L70-1515-54w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
349 2		vs-ds-L70-1515-54w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
349 3		vs-ds-L70-1515-54w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
349 4		vs-ds-L70-1515-54w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
349 5		vs-ds-L70-2015-72w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
349 6		vs-ds-L70-2015-72w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
349 7		vs-ds-L70-2015-72w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
349 8		vs-ds-L70-2015-72w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
349 9		vs-ds-L70-2015-72w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
350 0		vs-ds-L70-2015-72w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3501		vs-ds-L70-2015-72w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
3502		vs-ds-L70-2015-72w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
3503		vs-ds-L70-2015-72w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
3504		vs-ds-L70-2015-72w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
3505		vs-ds-L70-2015-72w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
3506		vs-ds-L70-2015-72w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
3507		vs-ds-L70-2515-90w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
3508		vs-ds-L70-2515-90w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
3509		vs-ds-L70-2515-90w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
3510		vs-ds-L70-2515-90w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3511		vs-ds-L70-2515-90w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
3512		vs-ds-L70-2515-90w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
3513		vs-ds-L70-2515-90w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
3514		vs-ds-L70-2515-90w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
3515		vs-ds-L70-2515-90w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
3516		vs-ds-L70-2515-90w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
3517		vs-ds-L70-2515-90w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
3518		vs-ds-L70-2515-90w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
3519		vs301-40-op-4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3520		vs301-40-op-4k-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3521		vs301-40-op-4k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
3522		vs301-40-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
3523		vs301-40-op-4k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3524		vs301-40-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3525		vs301-40-op-4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3526		vs301-40-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3527		vs301-40-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3528		vs301-40-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3529		vs301-40-op-5k-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3530		vs301-40-op-5k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3531		vs301-40-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
3532		vs301-40-op-5k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3533		vs301-40-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3534		vs301-40-op-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3535		vs301-40-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3536		vs301-40-op-5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3537		vs301-40-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3538		vs301-40-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3539		vs301-40-op-6k-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3540		vs301-40-op-6k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3541		vs301-40-op-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
3542		vs301-40-op-6k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3543		vs301-40-op-6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3544		vs301-40-op-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3545		vs301-40-op-6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3546		vs301-40-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3547		vs301-40-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3548		vs301-40-op-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3549		vs301-40-mpr-4k-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3550		vs301-40-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3551		vs301-40-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
3552		vs301-40-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3553		vs301-40-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3554		vs301-40-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3555		vs301-40-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3556		vs301-40-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3557		vs301-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3558		vs301-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3559		vs301-40-mpr-5k-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3560		vs301-40-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3561		vs301-40-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
3562		vs301-40-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3563		vs301-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3564		vs301-40-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3565		vs301-40-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3566		vs301-40-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3567		vs301-40-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3568		vs301-40-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3569		vs301-40-mpr-6k-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3570		vs301-40-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3571		vs301-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
3572		vs301-40-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3573		vs301-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
3574		vs301-40-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3575		vs301-40-mpr-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
3576		vs301-40-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3577		vs301-40-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
3578		vs301-40-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
3579		vs302-58-op-4k-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3580		vs302-58-op-4k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3581		vs302-58-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
3582		vs302-58-op-4k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3583		vs302-58-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3584		vs302-58-op-4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
3585		vs302-58-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
3586		vs302-58-op-4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
3587		vs302-58-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
3588		vs302-58-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3589		vs302-58-op-5k-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3590		vs302-58-op-5k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
359 1		vs302-58-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
359 2		vs302-58-op-5k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
359 3		vs302-58-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
359 4		vs302-58-op-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
359 5		vs302-58-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
359 6		vs302-58-op-5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
359 7		vs302-58-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
359 8		vs302-58-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
359 9		vs302-58-op-6k-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
360 0		vs302-58-op-6k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3601		vs302-58-op-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
3602		vs302-58-op-6k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3603		vs302-58-op-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
3604		vs302-58-op-6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
3605		vs302-58-op-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
3606		vs302-58-op-6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
3607		vs302-58-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
3608		vs302-58-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3609		vs302-58-mpr-4k-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3610		vs302-58-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3611		vs302-58-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
3612		vs302-58-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
3613		vs302-58-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
3614		vs302-58-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
3615		vs302-58-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
3616		vs302-58-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
3617		vs302-58-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
3618		vs302-58-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3619		vs302-58-mpr-5k-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3620		vs302-58-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3621		vs302-58-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
3622		vs302-58-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
3623		vs302-58-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
3624		vs302-58-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
3625		vs302-58-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
3626		vs302-58-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
3627		vs302-58-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
3628		vs302-58-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3629		vs302-58-mpr-6k-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3630		vs302-58-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3631		vs302-58-mpr-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
3632		vs302-58-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
3633		vs302-58-mpr-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
3634		vs302-58-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
3635		vs302-58-mpr-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
3636		vs302-58-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
3637		vs302-58-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
3638		vs302-58-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
3639		vs303-76-op-4k-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
3640		vs303-76-op-4k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3641		vs303-76-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
3642		vs303-76-op-4k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
3643		vs303-76-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
3644		vs303-76-op-4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
3645		vs303-76-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
3646		vs303-76-op-4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
3647		vs303-76-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
3648		vs303-76-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
3649		vs303-76-op-5k-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
3650		vs303-76-op-5k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3651		vs303-76-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
3652		vs303-76-op-5k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
3653		vs303-76-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
3654		vs303-76-op-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
3655		vs303-76-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
3656		vs303-76-op-5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
3657		vs303-76-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
3658		vs303-76-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
3659		vs303-76-op-6k-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
3660		vs303-76-op-6k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3661		vs303-76-op-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
3662		vs303-76-op-6k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
3663		vs303-76-op-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
3664		vs303-76-op-6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
3665		vs303-76-op-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
3666		vs303-76-op-6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
3667		vs303-76-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
3668		vs303-76-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
3669		vs303-76-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
3670		vs303-76-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3671		vs303-76-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
3672		vs303-76-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
3673		vs303-76-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3674		vs303-76-mpr-4k-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
3675		vs303-76-mpr-4k-ncl1h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
3676		vs303-76-mpr-4k-ncl1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
3677		vs303-76-mpr-4k-ncl3h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3678		vs303-76-mpr-4k-ncl3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3679		vs303-76-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
3680		vs303-76-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3681		vs303-76-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3682		vs303-76-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3683		vs303-76-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
3684		vs303-76-mpr-5k-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
3685		vs303-76-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
3686		vs303-76-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3687		vs303-76-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3688		vs303-76-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
3689		vs303-76-mpr-6k-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
3690		vs303-76-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3691		vs303-76-mpr-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
3692		vs303-76-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3693		vs303-76-mpr-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
3694		vs303-76-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
3695		vs303-76-mpr-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
3696		vs303-76-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3697		vs303-76-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3698		vs303-76-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
3699		vs311-30-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
3700		vs311-30-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3701		vs311-30-op-4k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3702		vs311-30-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3703		vs311-30-op-4k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
3704		vs311-30-op-4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3705		vs311-30-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3706		vs311-30-op-4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3707		vs311-30-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3708		vs311-30-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
3709		vs311-30-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
3710		vs311-30-op-5k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
371 1		vs311-30-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
371 2		vs311-30-op-5k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
371 3		vs311-30-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
371 4		vs311-30-op-5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
371 5		vs311-30-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
371 6		vs311-30-op-5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
371 7		vs311-30-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
371 8		vs311-30-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
371 9		vs311-30-mpr-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
372 0		vs311-30-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940

Светильники с системами управления

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3721		vs311-30-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
3722		vs311-30-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
3723		vs311-30-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
3724		vs311-30-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3725		vs311-30-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3726		vs311-30-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3727		vs311-30-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3728		vs311-30-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	30	>80/90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
3729		vs311-30-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
3730		vs311-30-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3731		vs311-30-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
3732		vs311-30-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
3733		vs311-30-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
3734		vs311-30-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3735		vs311-30-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3736		vs311-30-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3737		vs311-30-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
3738		vs311-30-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
3739		vs321-30-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 170	7 925	7 762	7 598	7 353	6 945	6 536	6 128
3740		vs321-30-op-4k-ip65-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
374 1		vs321-30-op-4k-ip65-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
374 2		vs321-30-op-4k-ip65-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
374 3		vs321-30-op-4k-ip65-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
374 4		vs321-30-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 170	7 925	7 762	7 598	7 353	6 945	6 536	6 128
374 5		vs321-30-op-5k-ip65-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
374 6		vs321-30-op-5k-ip65-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
374 7		vs321-30-op-5k-ip65-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
374 8		vs321-30-op-5k-ip65-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
374 9		vs311-40-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 0		vs311-40-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
375 1		vs311-40-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 2		vs311-40-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 3		vs311-40-op-6k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 4		vs311-40-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 5		vs311-40-mpr-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 6		vs311-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 7		vs311-40-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K IP40 Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 8		vs311-40-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K IP40 Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
375 9		vs311-40-mpr-6k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K IP40 Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
376 0		vs311-40-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K IP40 Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
376 1		vs321-40-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
376 2		vs321-40-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
376 3		vs321-40-op-6k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
376 4		vs311-54-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
376 5		vs311-54-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
376 6		vs311-54-op-4k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
376 7		vs311-54-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
376 8		vs311-54-op-4k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
376 9		vs311-54-op-4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
377 0		vs311-54-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
377 1		vs311-54-op-4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
377 2		vs311-54-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
377 3		vs311-54-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
377 4		vs311-54-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
377 5		vs311-54-op-5k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
377 6		vs311-54-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
377 7		vs311-54-op-5k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
377 8		vs311-54-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
377 9		vs311-54-op-5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
378 0		vs311-54-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3781		vs311-54-op-5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
3782		vs311-54-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
3783		vs311-54-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
3784		vs311-54-mpr-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
3785		vs311-54-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
3786		vs311-54-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
3787		vs311-54-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
3788		vs311-54-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
3789		vs311-54-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
3790		vs311-54-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
379 1		vs311-54-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
379 2		vs311-54-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
379 3		vs311-54-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
379 4		vs311-54-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
379 5		vs311-54-mpr-5k-ncl1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
379 6		vs311-54-mpr-5k-ncl1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
379 7		vs311-54-mpr-5k-ncl3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
379 8		vs311-54-mpr-5k-ncl3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
379 9		vs311-54-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
380 0		vs311-54-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3801		vs311-54-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
3802		vs311-54-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
3803		vs311-54-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
3804		vs321-54-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 360	9 079	8 892	8 705	8 424	7 956	7 488	7 020
3805		vs321-54-op-4k-ip65-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
3806		vs321-54-op-4k-ip65-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
3807		vs321-54-op-4k-ip65-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
3808		vs321-54-op-4k-ip65-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
3809		vs321-54-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 360	9 079	8 892	8 705	8 424	7 956	7 488	7 020
3810		vs321-54-op-5k-ip65-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3811		vs321-54-op-5k-ip65-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
3812		vs321-54-op-5k-ip65-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
3813		vs321-54-op-5k-ip65-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
3814		vs321-75-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3815		vs321-75-op-4k-ip65-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 300	15 811	15 485	15 159	14 670	13 855	13 040	12 225
3816		vs321-75-op-4k-ip65-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 850	16 345	16 008	15 671	15 165	14 323	13 480	12 638
3817		vs321-75-op-4k-ip65-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 340	14 880	14 573	14 266	13 806	13 039	12 272	11 505
3818		vs321-75-op-4k-ip65-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 850	15 375	15 058	14 741	14 265	13 473	12 680	11 888
3819		vs321-75-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3820		vs321-75-op-5k-ip65-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 300	15 811	15 485	15 159	14 670	13 855	13 040	12 225

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3821		vs321-75-op-5k-ip65-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 850	16 345	16 008	15 671	15 165	14 323	13 480	12 638
3822		vs321-75-op-5k-ip65-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 340	14 880	14 573	14 266	13 806	13 039	12 272	11 505
3823		vs321-75-op-5k-ip65-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 850	15 375	15 058	14 741	14 265	13 473	12 680	11 888
3824		vs311-75-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
3825		vs311-75-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3826		vs311-75-op-4k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
3827		vs311-75-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
3828		vs311-75-op-4k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3829		vs311-75-op-4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
3830		vs311-75-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3831		vs311-75-op-4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3832		vs311-75-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3833		vs311-75-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
3834		vs311-75-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
3835		vs311-75-op-5k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
3836		vs311-75-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
3837		vs311-75-op-5k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3838		vs311-75-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3839		vs311-75-op-5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
3840		vs311-75-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3841		vs311-75-op-5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3842		vs311-75-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3843		vs311-75-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
3844		vs311-75-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
3845		vs311-75-mpr-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
3846		vs311-75-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
3847		vs311-75-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
3848		vs311-75-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3849		vs311-75-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
3850		vs311-75-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
385 1		vs311-75-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
385 2		vs311-75-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
385 3		vs311-75-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
385 4		vs311-75-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
385 5		vs311-75-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
385 6		vs311-75-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
385 7		vs311-75-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
385 8		vs311-75-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
385 9		vs311-75-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
386 0		vs311-75-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3861		vs311-75-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3862		vs311-75-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
3863		vs311-75-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
3864		vs310-30-op-4k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
3865		vs310-30-op-4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3866		vs310-30-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3867		vs310-30-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
3868		vs310-30-op-4k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
3869		vs310-30-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
3870		vs310-30-op-4k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3871		vs310-30-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
3872		vs310-30-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3873		vs310-30-op-5k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
3874		vs310-30-op-5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3875		vs310-30-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
3876		vs310-30-op-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3877		vs310-30-op-5k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
3878		vs310-30-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
3879		vs310-30-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
3880		vs310-30-op-5k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3881		vs310-30-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
3882		vs310-30-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3883		vs310-30-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
3884		vs310-30-op-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3885		vs310-30-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
3886		vs310-30-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
3887		vs310-30-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
3888		vs310-30-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
3889		vs310-30-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
3890		vs310-30-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
389 1		vs310-30-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
389 2		vs310-30-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
389 3		vs310-30-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
389 4		vs310-30-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
389 5		vs310-30-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
389 6		vs310-30-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
389 7		vs310-30-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
389 8		vs310-30-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
389 9		vs310-30-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
390 0		vs310-30-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3901		vs310-30-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3902		vs310-30-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3903		vs310-30-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3904		vs310-40-op-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3905		vs310-40-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3906		vs310-40-op-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3907		vs310-40-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3908		vs310-40-op-6k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3909		vs310-40-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3910		vs310-40-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3911		vs310-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3912		vs310-40-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3913		vs310-40-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3914		vs310-40-mpr-6k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 6000-6500K Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3915		vs310-40-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 6000-6500K Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
3916		vs310-54-op-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3917		vs310-54-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3918		vs310-54-op-4k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3919		vs310-54-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3920		vs310-54-op-4k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3921		vs310-54-op-4k-li1h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
3922		vs310-54-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
3923		vs310-54-op-4k-li3h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
3924		vs310-54-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
3925		vs310-54-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3926		vs310-54-op-5k-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3927		vs310-54-op-5k-nc1h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3928		vs310-54-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3929		vs310-54-op-5k-nc3h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3930		vs310-54-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3931		vs310-54-op-5k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
3932		vs310-54-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
3933		vs310-54-op-5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
3934		vs310-54-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
3935		vs310-54-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3936		vs310-54-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3937		vs310-54-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3938		vs310-54-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3939		vs310-54-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3940		vs310-54-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3941		vs310-54-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
3942		vs310-54-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
3943		vs310-54-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
3944		vs310-54-mpr-5k-n1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3945		vs310-54-mpr-5k-n1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
3946		vs310-54-mpr-5k-n3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3947		vs310-54-mpr-5k-n3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
3948		vs310-54-mpr-5k-n1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
3949		vs310-54-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
3950		vs310-54-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3951		vs310-54-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
3952		vs310-54-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3953		vs310-54-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3954		vs310-54-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500K Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3955		vs310-54-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500K Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
3956		vs310-75-op-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
3957		vs310-75-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
3958		vs310-75-op-4k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
3959		vs310-75-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
3960		vs310-75-op-4k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
396 1		vs310-75-op-4k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
396 2		vs310-75-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
396 3		vs310-75-op-4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
396 4		vs310-75-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
396 5		vs310-75-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
396 6		vs310-75-op-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
396 7		vs310-75-op-5k-nc1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
396 8		vs310-75-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
396 9		vs310-75-op-5k-nc3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
397 0		vs310-75-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3971		vs310-75-op-5k-li1h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
3972		vs310-75-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
3973		vs310-75-op-5k-li3h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
3974		vs310-75-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
3975		vs310-75-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
3976		vs310-75-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
3977		vs310-75-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
3978		vs310-75-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
3979		vs310-75-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
3980		vs310-75-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Слимфлекс Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
3981		vs310-75-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
3982		vs310-75-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
3983		vs310-75-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
3984		vs310-75-mpr-5k-ncl1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
3985		vs310-75-mpr-5k-ncl1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
3986		vs310-75-mpr-5k-ncl3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
3987		vs310-75-mpr-5k-ncl3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
3988		vs310-75-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
3989		vs310-75-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
3990		vs310-75-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
399 1		vs310-75-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
399 2		vs310-75-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
399 3		vs310-75-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
399 4		vs310-75-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500K Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
399 5		vs310-75-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500K Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
399 6		vs304-40-op-4k-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
399 7		vs304-40-op-4k-nc1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
399 8		vs304-40-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
399 9		vs304-40-op-4k-nc3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
400 0		vs304-40-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4001		vs304-40-op-4k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
4002		vs304-40-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
4003		vs304-40-op-4k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
4004		vs304-40-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
4005		vs304-40-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
4006		vs304-40-op-5k-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
4007		vs304-40-op-5k-nc1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
4008		vs304-40-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
4009		vs304-40-op-5k-nc3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
4010		vs304-40-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4011		vs304-40-op-5k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
4012		vs304-40-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
4013		vs304-40-op-5k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
4014		vs304-40-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
4015		vs304-40-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
4016		vs304-40-op-6k-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
4017		vs304-40-op-6k-nc1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
4018		vs304-40-op-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
4019		vs304-40-op-6k-nc3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
4020		vs304-40-op-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4021		vs304-40-op-6k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
4022		vs304-40-op-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
4023		vs304-40-op-6k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
4024		vs304-40-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
4025		vs304-40-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
4026		vs304-40-mpr-4k-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
4027		vs304-40-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
4028		vs304-40-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
4029		vs304-40-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
4030		vs304-40-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4031		vs304-40-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
4032		vs304-40-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
4033		vs304-40-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
4034		vs304-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
4035		vs304-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
4036		vs304-40-mpr-5k-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
4037		vs304-40-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
4038		vs304-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
4039		vs304-40-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
4040		vs304-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4041		vs304-40-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
4042		vs304-40-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
4043		vs304-40-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
4044		vs304-40-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
4045		vs304-40-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
4046		vs304-40-mpr-6k-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
4047		vs304-40-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
4048		vs304-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
4049		vs304-40-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
4050		vs304-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4051		vs304-40-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
4052		vs304-40-mpr-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
4053		vs304-40-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
4054		vs304-40-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
4055		vs304-40-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
4056		vs305-58-op-4k-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
4057		vs305-58-op-4k-nc1h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
4058		vs305-58-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
4059		vs305-58-op-4k-nc3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
4060		vs305-58-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4061		vs305-58-op-4k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
4062		vs305-58-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
4063		vs305-58-op-4k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
4064		vs305-58-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
4065		vs305-58-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
4066		vs305-58-op-5k-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
4067		vs305-58-op-5k-nc1h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
4068		vs305-58-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
4069		vs305-58-op-5k-nc3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
4070		vs305-58-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4071		vs305-58-op-5k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
4072		vs305-58-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
4073		vs305-58-op-5k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
4074		vs305-58-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
4075		vs305-58-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
4076		vs305-58-op-5k-li3h-RAL6005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
4077		vs305-58-op-5k-li3h-RAL6005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
4078		vs305-58-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
4079		vs305-58-op-5k-li3h-RAL6005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
4080		vs305-58-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4081		vs305-58-op-6k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
4082		vs305-58-op-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
4083		vs305-58-op-6k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
4084		vs305-58-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
4085		vs305-58-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
4086		vs305-58-mpr-4k-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
4087		vs305-58-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
4088		vs305-58-mpr-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
4089		vs305-58-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
4090		vs305-58-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4091		vs305-58-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
4092		vs305-58-mpr-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
4093		vs305-58-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
4094		vs305-58-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
4095		vs305-58-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
4096		vs305-58-mpr-5k-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
4097		vs305-58-mpr-5k-nc1h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
4098		vs305-58-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
4099		vs305-58-mpr-5k-nc3h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
4100		vs305-58-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4101		vs305-58-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
4102		vs305-58-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
4103		vs305-58-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
4104		vs305-58-mpr-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
4105		vs305-58-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
4106		vs305-58-mpr-6k-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
4107		vs305-58-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
4108		vs305-58-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
4109		vs305-58-mpr-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
4110		vs305-58-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4111		vs305-58-mpr-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
4112		vs305-58-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
4113		vs305-58-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
4114		vs305-58-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
4115		vs305-58-mpr-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
4116		vs306-76-op-4k-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
4117		vs306-76-op-4k-nc1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
4118		vs306-76-op-4k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
4119		vs306-76-op-4k-nc3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
4120		vs306-76-op-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4121		vs306-76-op-4k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
4122		vs306-76-op-4k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
4123		vs306-76-op-4k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
4124		vs306-76-op-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
4125		vs306-76-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
4126		vs306-76-op-5k-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
4127		vs306-76-op-5k-nc1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
4128		vs306-76-op-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
4129		vs306-76-op-5k-nc3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
4130		vs306-76-op-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4131		vs306-76-op-5k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
4132		vs306-76-op-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
4133		vs306-76-op-5k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
4134		vs306-76-op-5k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
4135		vs306-76-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
4136		vs306-76-op-6k-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
4137		vs306-76-op-6k-nc1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
4138		vs306-76-op-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
4139		vs306-76-op-6k-nc3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
4140		vs306-76-op-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4141		vs306-76-op-6k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
4142		vs306-76-op-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
4143		vs306-76-op-6k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
4144		vs306-76-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
4145		vs306-76-op-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
4146		vs306-76-mpr-5k-ncl1h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
4147		vs306-76-mpr-5k-ncl3h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
4148		vs306-76-mpr-5k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
4149		vs306-76-mpr-5k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
4150		vs306-76-mpr-5k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4151		vs306-76-mpr-4k-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
4152		vs306-76-mpr-4k-nc1h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
4153		vs306-76-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
4154		vs306-76-mpr-4k-nc3h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
4155		vs306-76-mpr-4k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
4156		vs306-76-mpr-4k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
4157		vs306-76-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
4158		vs306-76-mpr-4k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
4159		vs306-76-mpr-4k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
4160		vs306-76-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru






МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4161		vs306-76-mpr-5k-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
4162		vs306-76-mpr-5k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
4163		vs306-76-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
4164		vs306-76-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
4165		vs306-76-mpr-5k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
4166		vs306-76-mpr-6k-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
4167		vs306-76-mpr-6k-nc1h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
4168		vs306-76-mpr-6k-nc1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
4169		vs306-76-mpr-6k-nc3h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Белый	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
4170		vs306-76-mpr-6k-nc3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tech	Черный	Диммируемый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220

Светильники с системами управления

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
4171		vs306-76-mpr-6k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
4172		vs306-76-mpr-6k-li1h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
4173		vs306-76-mpr-6k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
4174		vs306-76-mpr-6k-li3h-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируемый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
4175		vs306-76-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Всего товаров: 4175